

Λέβητες Πετρελαίου

A).Λέβητες Συμπύκνωσης Πετρελαίου

A1). Λέβητας Συμπύκνωσης Πετρελαίου MAVIL MAXIMA

Η Maxima είναι η νέα ατομική μονάδα πετρελαίου ανάστροφης φλόγας με τεχνολογία συμπύκνωσης, υψηλής ενεργειακής απόδοσης και χαμηλών εκπομπών ρύπων, πιστοποιημένη σύμφωνα με την οδηγία ErP 2015. Με εποχιακό βαθμό απόδοσης 92% (που αντιστοιχεί σε βαθμό απόδοσης έως 103%), επιτυγχάνει απίστευτα υψηλότερες αποδόσεις σε σχέση με τους συμβατικούς λέβητες χωρίς τεχνολογία συμπύκνωσης. Η κατασκευή της συνδυάζει αρμονικά την σημαντικά χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου (ενεργειακή κλάση A) με το προκλητικά χαμηλό επίπεδο θορύβου. Είναι ιδανική για κάθε κατοικία χάρη στις μικρές διαστάσεις της. Ο πίνακας ελέγχου αναλογικής έκδοσης εξασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία της. Η μονάδα πετρελαίου Maxima περιλαμβάνοντας τον κυκλοφορητή, τον καυστήρα, το δοχείο διαστολής και τα όργανα ελέγχου λειτουργίας & ασφάλειας, αποτελεί ένα πλήρες λεβητοστάσιο έτοιμο προς χρήση. Τα μοντέλα HE διαθέτουν εναλλάκτη για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης και συνδυάζονται αποκλειστικά με τη χρήση ηλεκτρονικού πίνακα ελέγχου.



Χαρακτηριστικά :

Εποχιακός Βαθμός απόδοσης 92%

Βάρος 150kg

Ηλεκτρική παροχή 220V/50Hz/1Ph

Διάμετρος καμινάδας Φ80

Μοντέλα :

1) MAXIMA 20 20KW

2) MAXIMA 35 35KW

Πληροφορίες προϊόντος:

<https://mavil-sa.gr/product/atomiki-monada-petrelaiou-sympyknoisis-maxima/>

A2). Λέβητας Συμπύκνωσης Πετρελαίου FIREBIRD ENVIROMAX COMBI HE

Ιδιότητες :

1. Κωδ.: 100-00-CO
2. ENVIROMAX COMBI
3. ΜΟΝΑΔΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ
4. ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Ζ.Ν.Χ.
5. Εποχιακή απόδοση 95% κατά SEAI HARP DATABASE



Χαρακτηριστικά :

1. Μοντέρνα εμφάνιση- υψηλή ποιότητα κατασκευής
2. Ενσωματωμένος ανοξείδωτος εναλλάκτης AISI 316
3. Ανοξείδωτος πλακοειδής εναλλάκτης για ΖΝΧ

4. Γρήγορη και μεγάλη παραγωγή ZNX (20Lit/min)
5. Πίνακας ελέγχου εφοδιασμένος με υψηλής ακρίβειας thermistors
6. Με καυστήρα Riello RDB υψηλής απόδοσης
7. Πλήρως μονωμένη για αθόρυβη λειτουργία
8. Με δύο κυκλοφορητές για θέρμανση και ZNX

Μοντέλα :

1) ENVIROMAX COMBI HE 35 **26-35KW**

Πληροφορίες προϊόντος:

<https://thermogroup.gr/product/firebird-enviromax-combi-levitas-sympyknosis-petrelaiou/>

A3). Λέβητας Συμπύκνωσης Πετρελαίου FIREBIRD ENVIROMAX HEAT PAC blue flame

Λέβητας συμπύκνωσης πετρελαίου κατάλληλος για εξωτερική χρήση με υψηλό βαθμό απόδοσης για να καλύψει τις ανάγκες σας.

Ιδιότητες :

1. Κωδ.: 100-00-BL
2. BLUE FLAME ENVIROMAX
3. SLIMLINE
4. Εποχιακή απόδοση 95.9% κατά SEAI HARP DATABASE



Χαρακτηριστικά :

1. Κατάλληλος για εξωτερική εγκατάσταση
2. Ενσωματωμένος ανοξείδωτος εναλλάκτης AISI 316
3. Τεχνολογία καύσης "blue flame" με καυστήρα MHG
4. Χαμηλή εκπομπή καυσαερίων Low Nox
5. Αδιάβροχο ερμάριο με βαφή PVC
6. Ισχυρή μόνωση για την κάλυψη θερμικών απωλειών

7. Αθόρυβη λειτουργία
8. Εύκολη εγκατάσταση-εύκολη πρόσβαση συντήρησης από μπροστά

Μοντέλα :

1) ENVIROMAX HEAT PAC blue flame 26 **20-26KW**

Πληροφορίες προϊόντος:

<https://thermogroup.gr/product/firebird-blue-flame-enviromax-levitas-sympyknoisis-petrelaiou/>

A4). Λέβητας Συμπύκνωσης Πετρελαίου FIREBIRD ENVIROMAX KITCHEN

Ιδιότητες :

1. Κωδ.: 100-00-KI
2. ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
3. ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
4. Εποχιακή απόδοση 93% κατά SEAI HARP DATABASE



Χαρακτηριστικά :

1. Μοντέρνα εμφάνιση-υψηλή ποιότητα κατασκευής
2. Περιορισμένες διαστάσεις
3. Ενσωματωμένος ανοξείδωτος εναλλάκτης AISI 316
4. Πλήρως μονωμένος για αθόρυβη λειτουργία
5. Εύκολη εγκατάσταση με δυνατότητα συνδέσεων αριστερά-δεξιά
6. Εύκολη πρόσβαση συντήρησης από μπροστά
7. Με πίνακα χειρισμού και καυστήρα ELCO υψηλής απόδοσης Low-Nox
8. Τοποθέτηση απλής ή ομοκεντρικής καμινάδας

Μοντέλα :

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| 1) ENVIROMAX KITCHEN 44 | 36- 44KW |
| 2) ENVIROMAX KITCHEN 58 | 58KW |
| 3) ENVIROMAX KITCHEN 73 | 73KW |
| 4) ENVIROMAX KITCHEN 100 | 80-100KW |

Πληροφορίες προϊόντος:

<https://thermogroup.gr/product/firebird-enviromax-kitchen-levitas-sympyknosis-petrelaiou/>

A5). Λέβητας Συμπύκνωσης Πετρελαίου FIREBIRD ENVIROMAX SYSTEM

Ιδιότητες :

1. Κωδ.: 100-00-SY
2. ENVIROMAX SYSTEM
3. ΠΛΗΡΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
4. Εποχιακή απόδοση 95% κατά SEAI HARP DATABASE



Χαρακτηριστικά :

1. Μοντέρνα εμφάνιση-υψηλή ποιότητα κατασκευής
2. Ενσωματωμένος ανοξείδωτος εναλλάκτης AISI 316
3. Ψηφιακός πίνακας ελέγχου (μέχρι 35KW)
4. Προστασία με αισθητήρα έναντι απώλειας πίεσης δικτύου
5. Πλήρως μονωμένη για αθόρυβη λειτουργία
6. Εύκολη εγκατάσταση-εύκολη πρόσβαση συντήρησης από μπροστά

7. Με καυστήρα Riello RDB υψηλής απόδοσης
8. Θερμική ισχύς 4 μοντέλα : 1).12-20KW, 2).20-26KW, 3).26-35KW, 4).36-44KW

Μοντέλα :

- | | |
|------------------------|-----------------|
| 1) ENVIROMAX SYSTEM 20 | 12- 20KW |
| 2) ENVIROMAX SYSTEM 26 | 20-26KW |
| 3) ENVIROMAX SYSTEM 35 | 26-35KW |
| 4) ENVIROMAX SYSTEM 44 | 36-44KW |

Πληροφορίες προϊόντος:

<https://thermogroup.gr/product/firebird-enviromax-system-levitas-sympyknoisis-petrelaiou/>

A6). Λέβητας Συμπύκνωσης Πετρελαίου FIREBIRD SILVER UTILITY Low-Nox

Ιδιότητες:

1. Κωδ.: 100-01-SI
2. SILVER UTILITY Low-Nox
3. ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
4. ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
5. Εποχιακή απόδοση 93% κατά SEAI HARP DATABASE



Χαρακτηριστικά :

1. Μοντέρνα εμφάνιση-υψηλή ποιότητα κατασκευής
2. Περιορισμένες διαστάσεις
3. Ενσωματωμένος ανοξείδωτος εναλλάκτης AISI 316
4. Πλήρως μονωμένος για αθόρυβη λειτουργία
5. Εύκολη εγκατάσταση με δυνατότητα συνδέσεων αριστερά-δεξιά
6. Εύκολη πρόσβαση συντήρησης από μπροστά
7. Με πίνακα χειρισμού και καυστήρα ELCO υψηλής απόδοσης Low-Nox
8. Τοποθέτηση απλής ή ομοκεντρικής καμινάδας

Μοντέλα :

- | | |
|------------------------------|-----------------|
| 1) SILVER UTILITY Low-Nox 20 | 12- 20KW |
| 2) SILVER UTILITY Low-Nox 26 | 20-26KW |
| 3) SILVER UTILITY Low-Nox 35 | 26-35KW |

Πληροφορίες προϊόντος:

<https://thermogroup.gr/product/firebird-silver-utility-levitas-sympyknosis-petrelaiou-low-nox/>

B).Λέβητες Πετρελαίου

B1). Λέβητας Πετρελαίου MAVIL OPTIMA & OPTIMA HE

Η Optima είναι η νέα ατομική μονάδα πετρελαίου υψηλής ενεργειακής απόδοσης και χαμηλών εκπομπών ρύπων, που διευρύνει τις ήδη πετυχημένες προτάσεις-λύσεις της MABIL ABEE. Η κατασκευή της συνδυάζει αρμονικά την χαμηλή κατανάλωση πετρελαίου με το προκλητικά χαμηλό επίπεδο θορύβου. Είναι ιδανική για κάθε κατοικία χάρη στις μικρές διαστάσεις της, ειδικά εκεί όπου υπάρχουν απαιτήσεις λόγω περιορισμένου χώρου ή αδυναμία τοποθέτησης καμινάδας. Επιπρόσθετα, η διαθέσιμη έκδοση με ενσωματωμένο inox εναλλάκτη καλύπτει όλες τις ανάγκες για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης. Ο πίνακας ελέγχου με δυνατότητα επιλογής ηλεκτρονικής ή αναλογικής έκδοσης εξασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία της. Η μονάδα πετρελαίου Optima περιλαμβάνοντας τον κυκλοφορητή, τον καυστήρα, το δοχείο διαστολής, τον αυτόματο εξαεριστήρα και τα όργανα ελέγχου λειτουργίας, αποτελεί ένας πλήρες λεβητοστάσιο έτοιμο προς χρήση. *Ο λέβητας πωλείται μόνο για αντικατάσταση.



Ιδιότητες:

Χαλύβδινη ατομική μονάδα πετρελαίου τριών διαφορετικών μοντέλων

OPTIMA με αναλογικό ή ηλεκτρονικό πίνακα ελέγχου

OPTIMA HE με ανοξείδωτο εναλλάκτη για παραγωγή ZNX

Θερμική ισχύς από 23 έως 35KW

Πλήρης ατομική μονάδα (περιλαμβάνει κυκλοφορητή, καυστήρα, δοχείο διαστολής)

Περιορισμένες διαστάσεις

Υψηλή απόδοση-χαμηλή στάθμη θορύβου

Μοντέλα OPTIMA:

1). ΟΠΤΙΜΑ 20 23KW

1). ΟΠΤΙΜΑ 30 35KW

Μοντέλα με Z.N.X. OPTIMA HE:

1). ΟΠΤΙΜΑ HE 20 23KW

1). ΟΠΤΙΜΑ HE 30 35KW

Πληροφορίες προϊόντος:

<https://mavil-sa.gr/product/chalyvdini-atomiki-monada-petrelaiou-optima/>

B2). Λέβητας Πετρελαίου MAVIL FOCUS

Αυτοφόρος χαλύβδινη ατομική μονάδα θέρμανσης πετρελαίου υψηλής ενεργειακής απόδοσης >92%. Κορμός αποτελούμενος από χαλύβδινο λέβητα τριπλής διαδρομής καυσαερίων με χρησιμοποίηση αεραυλών διαμέτρου 63,5mm, που εξασφαλίζει χαμηλή αντίσταση καυσαερίων. Ειδικής διαμόρφωσης ανοξείδωτοι στροβιλιστές συμβάλλουν στην καλύτερη εκμετάλλευση της θερμότητας των καυσαερίων. Η διάταξη θερμοθαλάμου – αεραυλών, εξασφαλίζει την ομοιόμορφη συστολή – διαστολή και επομένως την ελάχιστη καταπόνηση των ελασμάτων. Η πόρτα είναι ανοιγόμενη πλήρως, συμβάλλοντας στον εύκολο καθαρισμό και συντήρηση του λέβητα. Πίνακας οργάνων προκαλωδιωμένος εξασφαλίζει την άμεση και ασφαλή λειτουργία της μονάδας.



Χαρακτηριστικά :

1. Ατομική μονάδα υψηλής ενεργειακής απόδοσης >92%
2. Χαμηλής κατανάλωσης
3. Τριών διαδρομών καυσαερίων
4. Με αυλούς Mannesman
5. Με ενσωματωμένο πίνακα οργάνων
6. Εγγύηση 5 χρόνια

Μοντέλα :

- 1). FOCUS 20 24KW
- 2). FOCUS 30 35KW
- 3). FOCUS 40 42KW

Πληροφορίες προϊόντος:

<https://mavil-sa.gr/product/chalyvdini-atomiki-monada-petrelaiou-focus/>

B3). Λέβητας Πετρελαίου MAVIL SIRIS

Η SIRIS είναι ένα πλήρες λεβητοστάσιο (λέβητας, καυστήρας, κυκλοφορητής, όργανα λειτουργίας, ελέγχου και ασφάλειας) με μαντεμένιες πλάκες, τετραπλής διαδρομής για την επίτευξη μέγιστου βαθμού απόδοσης. Το μοντέρνο design, η πλήρης θερμομόνωση του κορμού, καθώς επίσης και η μελετημένη ηχομόνωση της μονάδας, την επιβάλλουν ως την κορυφαία και ιδανική λύση για εσωτερικές εγκαταστάσεις.

*Ο λέβητας πωλείται μόνο για αντικατάσταση



Χαρακτηριστικά :

1. Υψηλής απόδοσης
2. Χαμηλή κατανάλωση καυσίμου
3. Τεσσάρων διαδρομών καυσαερίων
4. Με χυτοσιδηρά διαφράγματα
5. Πλήρης θερμομόνωση-ηχομόνωση
6. Πλήρης ατομική μονάδα (περιλαμβάνει καυστήρα,κυκλοφορητή,πίνακα οργάνων,δοχείο διαστολής)
7. Εγγύηση 5 ετών

Μοντέλα :

- 1). SIRIS 20 22KW
- 2). SIRIS 30 34KW
- 3). SIRIS 40 47KW

Πληροφορίες προϊόντος:

<https://thermogroup.gr/product/mavil-siris-chalyvdinos-levitas-petrelaiou/>

Γ).Λέβητες Πετρελαίου Κορμός

Γ). Λέβητας Πετρελαίου Κορμός MAVIL GLOBAL

1. Η λειτουργία τους βασίζεται στη αρχή RAYOL και στη μετάδοση της θερμότητας δια ακτινοβολίας και συναγωγής.
 2. Μέσα στους φλογαυλούς έχουν τοποθετηθεί ειδικά διαμορφωμένοι στροβιλιστές, έτσι ώστε να γίνεται καλύτερη εκμετάλλευση της θερμότητας των καυσαερίων, με άμεση συνέπεια την χαμηλή θερμοκρασία εξόδου αυτών και την επίτευξη υψηλού βαθμού απόδοσης(>90%) των λεβήτων.
 3. Είναι οριζόντιοι, αεραυλωτοί, υψηλής αντίθλιψης.
 4. Όλα τα τμήματα που προσβάλλονται από τη φλόγα είναι υδρόψυκτα, όλη δε η κατασκευή είναι στιβαρή.
 5. Η ισχυρά μονωμένη πόρτα ανοίγει και από τις δύο πλευρές.
 6. Η κοπή των ελασμάτων γίνεται με το πλέον σύγχρονο μηχανισμό ιονισμού του πεπιεσμένου αέρα (PLASMA), καθοδηγούμενο από ηλεκτρονικό υπολογιστή. Η δε συγκόλληση πραγματοποιείται με σύγχρονα μηχανήματα Robots.
 7. Κάθε λέβητας δοκιμάζεται σε 6 atm πίεση
- Όλη η σειρά των λεβήτων τύπου GLOBAL έχει αναπτυχθεί σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.



Ιδιότητες :

Χαλύβδινος Λέβητας Πετρελαίου

Θερμική ισχύς από 29,1 KW έως 1918,6 KW

Χαρακτηριστικά :

1. Στιβαρή κατασκευή
2. Οριζόντιος, αεραυλωτός, υψηλής αντίθλιψης
3. Τριών διαδρομών καυσαερίων
4. Υψηλής απόδοσης >92%
5. Χαμηλής κατανάλωσης
6. Ισχυρά μονωμένη πόρτα που ανοίγει και από τις δύο πλευρές
7. Εγγύηση 10 ετών

Πληροφορίες προϊόντος:

<https://mavil-sa.gr/product/chalyvdinos-levitas-petrelaiou-aeriou-global/>

Δ).Καυστήρες Πετρελαίου

Δ1). Καυστήρες Πετρελαίου Διβάθμιοι ECOFLAM MAIOR

Η σειρά των καυστήρων πετρελαίου ECOFLAM έχουν σχεδιαστεί για να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των σημερινών συστημάτων θέρμανσης τόσο στον οικιακό όσο και στον βιομηχανικό τομέα. Οι καυστήρες αυτοί λειτουργούν χάρη στη νέα τεχνολογία αερισμού και μίξεως αέρος – πετρελαίου, εξασφαλίζοντας χαμηλή κατανάλωση, σταθερή καύση και υψηλή απόδοση.

Πληροφορίες καυστήρων MAIOR:

1. Εκπομπή καυσαερίων class 2 (NOx<185mg/kwh)
2. Σύστημα προσαγωγής αέρα υψηλής απόδοσης με ανεμιστήρα (HPV)
3. Ευκολία ρύθμισης-συντήρησης
4. Έκδοση HS : Υδραυλικό σύστημα
5. Με κοντή η μακριά μπούκα
6. Έκδοση προοδευτικής λειτουργίας PR
7. Ηλεκτρονική σειρά με BMS από 2 MW έως 17 MW σε monoblock και μέχρι 34 MW στη σειρά duoblock
8. Διβάθμιος καυστήρας πετρελαίου από 415 έως 17.000 KW



Πληροφορίες προϊόντος:

<https://thermogroup.gr/product/ecoflam-maior-kafstiras-petrelaiou/>

Δ2). Καυστήρες Πετρελαίου Διβάθμιοι ECOFLAM MAX

Η σειρά των καυστήρων πετρελαίου ECOFLAM έχουν σχεδιαστεί για να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των σημερινών συστημάτων θέρμανσης τόσο στον οικιακό όσο και στον βιομηχανικό τομέα. Οι καυστήρες αυτοί λειτουργούν χάρη στη νέα τεχνολογία αερισμού και μίξεως αέρος – πετρελαίου, εξασφαλίζοντας χαμηλή κατανάλωση, σταθερή καύση και υψηλή απόδοση.

Πληροφορίες καυστήρων MAX:

1. Εκπομπή καυσαερίων class 2 ($\text{NO}_x < 185 \text{ mg/kwh}$)
2. Σύστημα προσαγωγής αέρα υψηλής απόδοσης με ανεμιστήρα (HPV)
3. Ευκολία ρύθμισης-συντήρησης
4. Εκδοση HS : Υδραυλικό σύστημα
5. Με κοντή η μακριά μπούκα



Πληροφορίες προϊόντος:

<https://thermogroup.gr/product/kafstires-petrelaiou-ecoflam-max-divathmioi/>

Δ3). Καυστήρες Πετρελαίου Μονοβάθμιοι ECOFLAM MAX

Η σειρά των καυστήρων πετρελαίου ECOFLAM έχουν σχεδιαστεί για να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των σημερινών συστημάτων θέρμανσης τόσο στον οικιακό όσο και στον βιομηχανικό τομέα. Οι καυστήρες αυτοί λειτουργούν χάρη στη νέα τεχνολογία αερισμού και μίξεως αέρος – πετρελαίου, εξασφαλίζοντας χαμηλή κατανάλωση, σταθερή καύση και υψηλή απόδοση.

Πληροφορίες καυστήρων MAX:

1. Εκπομπή καυσαερίων class 2 ($\text{NO}_x < 185 \text{ mg/kwh}$)
2. Διατίθεται και έκδοση σε Low NO_x class3 ($\text{NO}_x < 20 \text{ mg/kwh}$)
3. Σύστημα προσαγωγής αέρα υψηλής απόδοσης με ανεμιστήρα (HPV)
4. Ευκολία ρύθμισης-συντήρησης
5. Έκδοση R με προθέρμανση
6. Με κοντή ή μακριά μπούκα
7. Ειδικά μοντέλα υψηλών θερμοκρασιών HT
8. Μονοβάθμιοι και διβάθμιοι καυστήρες



Πληροφορίες προϊόντος:

<https://thermogroup.gr/product/ecoflam-max-kafstiras-petrelaiou/>

Δ4). Καυστήρες Πετρελαίου RIELLO

Καυστήρες RIELLO, διαθέσιμα μοντέλα

1. Μονοβάθμιοι καυστήρες Πετρελαίου – Σειρά 40 G
2. Οι μονοβάθμιοι καυστήρες πετρελαίου της σειράς Gulliver RG
3. Διβάθμιοι καυστήρες Πετρελαίου – Σειρά RL MZ (Low Emission Class II)



Οι καυστήρες της σειράς **RIELLO 40 G** είναι κατάλληλοι για οποιαδήποτε ανάγκη οικιακής θέρμανσης. Διαθέτουν αυτόματο υδραυλικό ντάμπερ ολικής φραγής στην εισαγωγή του αέρα για πρόσθετη οικονομία στην κατανάλωση καυσίμου. Οι καυστήρες της σειράς RIELLO 40 G είναι πιστοποιημένοι, σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς EN 267 και τις οδηγίες E.M.C. 89/336/EEC, L.V.73/23/EEC, μηχανών 89/392/EEC και απόδοσης 92/42/EEC. Όλοι οι καυστήρες δοκιμάζονται (τίθενται σε λειτουργία) πριν συσκευαστούν.

Οι μονοβάθμιοι καυστήρες πετρελαίου της σειράς **Gulliver RG** είναι μια πλήρης γκάμα προϊόντων, κατάλληλοι για οποιαδήποτε ανάγκη οικιακής θέρμανσης. Η σειρά Gulliver RG περιλαμβάνει διαφορετικά μοντέλα, με ισχύ από 21,3 έως 309,5 kW.

Διβάθμιοι καυστήρες Πετρελαίου – **Σειρά RL MZ** (Low Emission Class II)
Η σειρά RL έχει αναβαθμιστεί με την εισαγωγή των νέων μοντέλων RL MZ ώστε να καλυφθεί το πεδίο χαμηλής ισχύος με νέους μικρότερων διαστάσεων και βάρους. Ο καυστήρας της σειράς RL MZ είναι διβάθμιας λειτουργίας και είναι κατάλληλοι για χρήση σε λέβητες θερμού ή υπέρθερμου νερού, ατμογεννήτριες, ατμολέβητες, αερολέβητες, λέβητες διαθερμικού λαδιού καθώς και για φούρνους.

Πληροφορίες προϊόντος:

<https://thermogroup.gr/product/kafstires-petrelaiou-riello/>