

Οι Λιπασματοδιανομείς AGROMAG συμμορφώνονται με τις διατάξεις της νομοθεσίας περί φυτοπροστασίας, και τα αυστηρότερα ευρωπαϊκά πρότυπα ελέγχου (πιστοποίηση T Cert ). Κατόπιν παραγγελίας διαθέτουμε Λιπασματοδιανομείς\_ σχεδιασμένα και κατασκευασμένα εξολοκλήρου στην εταιρία μας σε διάφορα μεγέθη και τύπους προσαρμόζοντας τα ανάλογα βάση των αναγκών του κάθε πελάτη μας.



ΤΗΛ. : 2332042550 – 6984138521 - 6993045118  
EMAIL : agromag.nao@gmail.com - www.agromag.gr



## ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑΣ ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΩΜΕΝΟΣ



Χρησιμοποιούνται στην βασική λίπανση κατά την κατεργασία του εδάφους αλλά και στην επιφανειακή, ενώ έχουν μικρή ακρίβεια. Οι Λιπασματοδιανομείς έχουν κωνικό σχήμα και μοιάζουν με μεγάλο χωνί και διασπείρουν το λίπασμα σε όλη την έκταση του χωραφιού.

### Βασικός εξοπλισμός Λιπασματοδιανομέα:

- ❖ με χοντρή βαμμένη λαμαρίνα 6mm .  
Λιπασματοδιανομέας για επιφανειακή διασπορά του λιπάσματος 300lit. - 400lit - 500lit.
- ❖ Μονάδα ρύθμισης λιπάσματος η οποία εξασφαλίζει ισάριθμη και ισορροπημένη ροή.
- ❖ Δίσκος διασποράς διαμέτρου Φ500
- ❖ Γκρουπ τύπου Τα τριών αξόνων ειδικής κατασκευής.
- ❖ Σύστημα ανάρτησης 3 σημείων.
- ❖ Σύστημα προστασίας CE

### Τεχνικά χαρακτηριστικά Λιπασματοδιανομέα:

- ❖ Σύστημα ανάρτησης 3 σημείων για όλους τους τύπους των ελκυστήρων .
- ❖ Εξοπλισμένος με 2 δίσκους διασποράς λιπάσματος διαμέτρου Φ500 για την σωστή διανομή του λιπάσματος , έχοντας ως αποτέλεσμα την σωστή ανάπτυξη του φυτού.
- ❖ Διαθέτει αφαιρούμενο μαχαίρι στο εμπρός μέρος των δίσκων , το οποίο εξασφαλίζει την ομαλή ροή του λιπάσματος στο χώμα.
- ❖ Εξοπλισμένος με 2 κοχλίες ανοξείδωτους ένα στη κάθε πλευρά , και ρυθμιστή ροής ακρίβειας ο οποίος εξασφαλίζει την επιθυμητή ροή λιπάσματος ανάλογα με τις ανάγκες.
- ❖ Δυνατότητα ρύθμισης του πλάτους σποράς λιπάσματος από 1200mm έως 1600mm, αναλόγως την φύτευση των σειρών του χωραφιού.
- ❖ Δυνατότητα ρύθμισης καθ ύψος των δυο τροχών διαμέτρου Φ200 με ρέγουλα – κοχλία.
- ❖ Η μετάδοση κίνησης από τον ελκυστήρα γίνεται μέσω γκρουπ τύπου Τα τριών αξόνων ειδικής κατασκευής .

### Ποιοτικά χαρακτηριστικά Λιπασματοδιανομέα:

Μπορεί να προστεθεί

- ❖ Κατανεμητής πλευρικός μονός. Ακτίνα 4-8 μέτρα.
- ❖ Κατανεμητής πλευρικός διπλός. Ακτίνα 4+4 μέτρα.
- ❖ Χρήση για εξάπλωση ξηρού και κοκκοποιημένου λιπάσματος.
- ❖ Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σπορά σιταριού και άλλων σπόρων καθώς και για εκτόξευση αλατιού.
- ❖ Είναι κατασκευασμένο έτσι ώστε να επιτρέπει ομοιόμορφη κατανομή σε όλο το πλάτος.
- ❖ Λειτουργία στις 540στροφές /λεπτό.
- ❖ Βάρος 58 κιλά.

Λιπασματοδιανομέας ιδανικός για να χρησιμοποιηθεί πριν και μετά τη σπορά του χωραφιού. Εξοπλισμένος με έναν ειδικά σχεδιασμένο μηχανισμό ώστε να επιτυγχάνεται η σωστή διανομή λιπάσματος η οποία εξασφαλίζει τη διατήρηση των θρεπτικών συστατικών του εδάφους, αυξάνοντας τα χρήσιμα στοιχεία, ώστε ο σπόρος να μπορεί να αναπτυχθεί πλήρως και να αποφέρει τη μέγιστη απόδοση.



πλευρικός μονός



πλευρικός διπλός