

Ποιοτικά χαρακτηριστικά Καταστροφέα:

- ❖ Γρήγορη κοπή-καταστροφή των κλαδιών και των χόρτων με αρμονική σύζευξη με το τρακτέρ.
- ❖ Αλέθει, συνθλίβει κλαδιά διαμέτρου 10-12cm πάχους και ταυτόχρονα εξασφαλίζει τέλεια κοπή στο γρασίδι.
- ❖ Αντέχει και σε πετρώδες έδαφος.
- ❖ Σφυροφόρος άξονας με περισσότερα σφυριά.
- ❖ Ρόδες στήριξης πέδιλο
Υψηλή ταχύτητα με χαμηλή δόνηση..
- ❖ Αξιόπιστους ιμάντες χρονισμού μετάδοσης κίνησης με εξωτερική ρύθμιση.

Οι Καταστροφείς **AGROMAG** συμμορφώνονται με τις διατάξεις της νομοθεσίας περί φυτοπροστασίας, και τα αυστηρότερα ευρωπαϊκά πρότυπα ελέγχου (πιστοποίηση TCert). Κατόπιν παραγγελίας διαθέτουμε καταστροφείς σχεδιασμένους και κατασκευασμένους εξολοκλήρου στην εταιρία μας σε διάφορα μεγέθη και τύπους προσαρμόζοντας τα ανάλογα βάση των αναγκών του κάθε πελάτη μας



ΤΗΛ. : 2332042550 – 6984138521 - 6993045118
EMAIL : agromag.nao@gmail.com - www.agromag.gr



Καταστροφέας Μεσαίου Τύπου με Άξονα Φ 140



Σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε σύμφωνα με τις οδηγίες **2006/42/EC** βάσει των προτύπων **EN4254-5:2013**

Καταστροφέας σχεδιασμένος για κλαδιά ,χόρτα ιδανικός για επαγγελματική χρήση που μπορεί να προσαρμοστεί σε όλους τους τύπους των τρακτέρ και είναι το ιδανικότερο αξεσουάρ, γεωργικό μηχάνημα του Έλληνα αγρότη για να κόψει και να θρυμματίσει ξύλα, κλαδιά και χόρτα.
Εφαρμόζεται σε αμπελώνες, οπωρώνες, και άλλα είδη καλλιέργειας. Κατάλληλος να διαλύει υπολείμματα φυτών και αγριόχορτα δημιουργώντας ένα οργανικό λίπασμα για το χώμα.

Τεχνικά χαρακτηριστικά Καταστροφέα Μεσαίου Τύπου Φ 140:

- ❖ ΑΠΟ 100cm.-220cm.
- ❖ Τροχαλίες 190 x 4 – 150 x 4
- ❖ ΡΟΥΛΕΜΑΝ 22211
- ❖ ΣΑΣΜΑΝ T 310 CARDINI
- ❖ ΑΞΟΝΑΣ Μαχαιροφόρος Φ140X10mm.
- ❖ ΣΦΥΡΙΑ RM6 x 16cm τύπου SABA
- ❖ ΒΙΔΑ ΣΤΗΡ. ΣΦΥΡΙΩΝ 16x 100x 10.9
- ❖ ΙΜΑΝΤΕΣ 4
- ❖ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ
- ❖ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΙΝ. T5 x 900
- ❖ ΣΚΑΦΟΣ 6mm. Λαμαρίνα St37-2
- ❖ ΠΛΑΙΝΑ 8mm. Λαμαρίνα St37-2
- ❖ ΤΙΜΟΝΙ – 6mm
- ❖ ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ ΑΠΟ 20- 70.
- ❖ ΠΟΡΤΑΚΙΑ 5mm
- ❖ ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ Φ150 X 4



ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΜΕΣΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΑΞΟΝΑ Φ140

ΤΥΠΟΣ						
ΚΕ 100	320 kg	Φ140 x 10	RM6 x 8	4 x BX46	T 310	22 +
ΚΕ 120	350 kg	Φ140 x 10	RM6 x 10	4 x BX46	T 310	25 +
ΚΕ 140	380 kg	Φ140 x 10	RM6 x 12	4 x BX46	T 310	30 +
ΚΕ 160	410kg	Φ140 x 10	RM6 x 14	4 x BX46	T 310	40 +
ΚΕ 180	440 kg	Φ140 x 10	RM6 x 16	4 x BX46	T 310	45 +
ΚΕ 200	470 kg	Φ140 x 10	RM6 x 18	4 x BX46	T 310	45 +
ΚΕ 220	500 kg	Φ140 x 10	RM6 x 8	4 x BX46	T 310	50 +
ΚΕ 240	540 kg	Φ140 x 10	RM6 x 8	4 x BX46	T 310	50 +

Βασικός εξοπλισμός Καταστροφέα:

- ❖ Πλαίσιο κατασκευασμένο από ατσαλένιο χάλυβα υψηλής αντοχής με σκληρότητα St37-2
- ❖ Τριπλή οδοντωτή κόντρα από πι για τέλεια καταστροφή των κλαδιών Αλέθει κλαδιά διαμέτρου 10-15 cm σύνολο.
- ❖ Λειτουργεί με κλειστό ή και ανοιχτό πίσω καπό, πόρτα
- ❖ Εφαρμόζεται και σε πετρώδη εδάφη.
- ❖ Γκρουπ, CARDINI T310 Κιβώτιο ταχυτήτων μετάδοσης κίνησης 540 rpm / min με ελεύθερη κίνηση λόγου καστανίας.
- ❖ Υδραυλική μετατόπιση πλευράς.
- ❖ Εξωτερική ρύθμιση των 4 ιμάντων τύπου SPB Ηλεκτρονικά ισορροπημένο στροφέιο. (Ζυγοστάθμιση)
- ❖ Μαχαιροφόρος άξονας (Φ140 σε 10 mm) & P.T.O. 540 στροφές με κουζινέτα για διπλά ρουλεμάν εσωτερικά 22211
- ❖ Προσβάσιμα σημεία λίπανσης για εύκολη συντήρηση του καταστροφέα
- ❖ Ζεύγος από πέδιλα για την ολίσθηση του μηχανήματος
- ❖ Εμπρός προστασία από πορτάκια σιδήρου μεγάλης αντοχής
- ❖ Πίσω προσαρμογή ρυθμιζόμενου κυλίνδρου Φ150 X 4
- ❖ Σύστημα προστασίας CE