

Ποιοτικά χαρακτηριστικά Καταστροφέα:

- ❖ Γρήγορη κοπή-καταστροφή των κλαδιών και των χόρτων με αρμονική σύζευξη με το τρακτέρ.
- ❖ Αλέθει, συνθλίβει κλαδιά διαμέτρου 10-12cm πάχους και ταυτόχρονα εξασφαλίζει τέλεια κοπή στο γρασίδι.
- ❖ Αντέχει και σε πετρώδες έδαφος.
- ❖ Σφυροφόρος άξονας με περισσότερα σφυριά.
- ❖ Ρόδες στήριξης πέδιλο
Υψηλή ταχύτητα με χαμηλή δόνηση..
- ❖ Αξιόπιστους ιμάντες χρονισμού μετάδοσης κίνησης με εξωτερική ρύθμιση.

Οι Καταστροφείς **AGROMAG** συμμορφώνονται με τις διατάξεις της νομοθεσίας περί φυτοπροστασίας, και τα αυστηρότερα ευρωπαϊκά πρότυπα ελέγχου (πιστοποίηση TCert). Κατόπιν παραγγελίας διαθέτουμε ψεκασθήρες σχεδιασμένους και κατασκευασμένους εξολοκλήρου στην εταιρία μας σε διάφορα μεγέθη και τύπους προσαρμόζοντας τα ανάλογα βάση των αναγκών του κάθε πελάτη μας.



ΤΗΛ. : 2332042550 – 6984138521 - 6993045118
EMAIL : agromag.nao@gmail.com - www.agromag.gr



Καταστροφέας Υπέρ Βαρέως τύπου GRIZZLY

με Άξονα Φ 205



Σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε σύμφωνα με τις οδηγίες **2006/42/EC** βάσει των προτύπων **EN4254-5:2013**

Καταστροφέας σχεδιασμένος για κλαδιά ,χόρτα ιδανικός για επαγγελματική χρήση που μπορεί να προσαρμοστεί σε όλους τους τύπους των τρακτέρ και είναι το ιδανικότερο αξεσουάρ, γεωργικό μηχάνημα του Έλληνα αγρότη για να κόψει και να θρυμματίσει ξύλα, κλαδιά και χόρτα. Εφαρμόζεται σε αμπελώνες, σπορώνες, και άλλα είδη καλλιέργειας. Κατάλληλος να διαλύει υπολείμματα φυτών και αγριόχορτα δημιουργώντας ένα οργανικό λίπασμα για το χώμα.

Τεχνικά χαρακτηριστικά Καταστροφέα Υπέρ Βαρέως Τύπου GRIZZLY Φ 205:

- ❖ ΑΠΟ 120cm.-250cm.
- ❖ Τροχαλίες 225 x 5 – 150 x 5
- ❖ ΡΟΥΛΕΜΑΝ 22211
- ❖ ΣΑΣΜΑΝ T312 CARDINI
- ❖ ΑΞΟΝΑΣ Μαχαιροφόρος Φ205X16mm.
- ❖ ΣΦΥΡΙΑ RM6 x 20cm τύπου SABA
- ❖ ΒΙΔΑ ΣΤΗΡ. ΣΦΥΡΙΩΝ 20x 100x 10.9
- ❖ ΙΜΑΝΤΕΣ 5 ΜΕ ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΗ ΣΥΣΦΥΞΗ
- ❖ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ
- ❖ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΙΝ. T8 x 1000
- ❖ ΣΚΑΦΟΣ 10mm. Λαμαρίνα St37-2
- ❖ ΠΛΑΙΝΑ 12mm . Λαμαρίνα St37-2
- ❖ TIMONI – 8mm
- ❖ ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ ΑΠΟ 50- 120hp.
- ❖ ΠΟΡΤΑΚΙΑ 8mm
- ❖ ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ Φ170 X 6
- ❖ ΡΟΔΕΣ Φ 200 x 5



ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΥΠΕΡ ΒΑΡΕΟΥ GRIZZLY ΜΕ ΑΞΟΝΑ Φ205

ΤΥΠΟΣ	kg					
KB 100	480 kg	Φ205 x 16	RM6 x 10	5 x BX49	T 313	45 +
KB 120	550 kg	Φ205 x 16	RM6 x 10	5 x BX49	T 313	50 +
KB 140	620kg	Φ205 x 16	RM6 x 12	5 x BX49	T 313	55 +
KB 160	690 kg	Φ205 x 16	RM6 x 14	5 x BX49	T 313	60 +
KB 180	760 kg	Φ205 x 16	RM6 x 16	5 x BX49	T 313	65 +
KB 200	830 kg	Φ205 x 16	RM6 x 18	5 x BX49	T 313	80 +
KB 220	900 kg	Φ205 x 16	RM6 x 20	5 x BX49	T 313	90 +
KB 240	970 kg	Φ205 x 16	RM6 x 22	5 x BX49	T 313	90 +

Βασικός εξοπλισμός Καταστροφέα:

- ❖ Πλαίσιο κατασκευασμένο από ατσάλινο χάλυβα υψηλής αντοχής με σκληρότητα St37-2.
- ❖ Τριπλή οδοντωτή κόντρα από πι για τέλεια καταστροφή των κλαδιών Αλέθει κλαδιά διαμέτρου 10-15 cm σύνολο.
- ❖ Λειτουργεί με κλειστό ή και ανοιχτό πίσω καπό, πόρτα
- ❖ Εφαρμόζεται και σε πετρώδη εδάφη.
- ❖ Γκρουπ, CARDINI 313 Κιβώτιο ταχυτήτων μετάδοσης κίνησης 540 rpm / min με ελεύθερη κίνηση λόγου καστανίας.
- ❖ Υδραυλική μετατόπιση πλευράς.
- ❖ Εξωτερική ρύθμιση των 5 ιμάντων τύπου BX. Ηλεκτρονικά ισοροπημένο στροφέιο. (Ζυγοστάθμιση)
- ❖ Μαχαιροφόρος άξονας (Φ 205 σε 16 mm) & Ρ.Τ.Ο. 540 στροφές με κουζινέτα για διπλά ρουλεμάν εσωτερικά 22211
- ❖ Προσβάσιμα σημεία λίπανσης για εύκολη συντήρηση του καταστροφέα
- ❖ Ζεύγος από πέδιλα για την ολίσθηση του μηχανήματος
- ❖ Εμπρός προστασία από πορτάκια σιδήρου μεγάλης αντοχής
- ❖ Πίσω προσαρμογή ρυθμιζόμενου κυλίνδρου Φ205 X 6
- ❖ Σύστημα προστασίας CE
- ❖ **Υπέρ Βαρέως Τύπου GRIZZLY Φ 205 OPEN έχει επιπλέον :**



OPEN GRIZZLY

- ❖ ΜΠΟΥΚΑΛΕΣ 2
- ❖ ΔΙΠΛΟ ΣΑΣΙ
- ❖ ΦΡΕΝΑ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ
- ❖ ΚΑΤΑΝΕΜΙΤΗΣ 50-50