

# U.P.S.

## On Line (1φ εισόδου – 1φ εξόδου) | Σειρά SENTINEL PRO

**Περιγραφή:** Αυτόματο By-Pass. Μικροεπεξεργαστής Ελέγχου (μP). Power Factor εισόδου  $\geq 0,99$ . Δωρεάν Software POWER SHIELD<sup>3</sup>.

Ισχύς (VA/W)	Αυτονομία (min)	Αριθμός ρευματοδοτών εξόδου	Διαστάσεις (ΥxΠxΒ), mm	Βάρος (Kg)	Κωδικός	Συσκευασία
700/630	6	4	235x158x422	10,9	SEP 700	1
1000/900	7	4	235x158x422	13,3	SEP 1000	
1500/1350	5	4	235x158x422	14,8	SEP 1500	
2200/1980	6	8	330x190x446	25,6	SEP 2200	
3000/2700	5	8	333x190x446	28	SEP 3000	



## On Line (1φ εξόδου) | Σειρά SENTINEL DUAL SDU

**Περιγραφή:** Έδραση επιδαπέδια ή RACK cabinet 19".  $\cos\phi=1 \rightarrow KVA=KW$ . Μικροεπεξεργαστής Ελέγχου (μP). Μεταγωγικός Διακόπτης (Bypass). Αλλαγή Συσσωρευτών εν θερμώ

Ισχύς (VA/W)	Αυτονομία (min)	Διαστάσεις TOWER (ΥxΠxΜ) mm	Διαστάσεις RACK (ΥxΠxΜ)	Βάρος (Kg)	Κωδικός	Συσκευασία
--------------	-----------------	-----------------------------	-------------------------	------------	---------	------------

### Μονοφασική είσοδος - έξοδος

4000/3600	7	455x131x640	3Ux19"x640mm	38	SDU 4000	1
5000/5000	8	455x131x640	3Ux19"x640mm	45	SDU 5000	
6000/6000	5	455x131x640	3Ux19"x640mm	46	SDU 6000	
8000/8000	9	2x (455x131x640)	2x(3Ux19"x640mm)	72	SDU 8000	
10000/10000	6	2x (455x131x640)	2x(3Ux19"x640mm)	82	SDU 10000	

### Μονοφασική ή Τριφασική είσοδος - Μονοφασική έξοδος

8000/8000	9	2x (455x131x640)	2x(3Ux19"x640mm)	72	SDU 8000 TM	1
10000/10000	6	2x (455x131x640)	2x(3Ux19"x640mm)	82	SDU 10000 TM	



## On Line (3φ εισόδου – 3φ εξόδου) | Σειρά SENTRYUM

**Περιγραφή:** Συντελεστής ισχύος εξόδου : 1. (KVA=KV). Χειροκίνητο Μεταγωγικό διακόπτη συντήρησης (By-pass). Ανορθωτής και Μετατροπέας Τεχνολογίας IGBT. Λειτουργία ως μετατροπέα συχνότητας από 50 σε 60Hz (Frequency Converter). Δωρεάν πρόγραμμα τηλεπαρακολούθησης και τηλεχειρισμού POWER SHIELD

Ισχύς (VA/W)	Αυτονομία (min)	Διαστάσεις (ΥxΠxΒ), mm	Βάρος (Kg)	Κωδικός	Συσκευασία
10/10	11	380x850x1025	155	S3T 10 ACT	1
15/15	6	380x850x1025	157	S3T 15 ACT	
20/20	6	380x850x1025	179	S3T 20 ACT	
30/30	6	380x850x1025	244	S3T 30 ACT	
40/40	5	380x850x1025	288	S3T 40 ACT	



## Μετασχηματιστές διανομής ελαίου ερμητικά κλειστού τύπου ECO – DESIGN

**Περιγραφή:** Χαμηλών απωλειών. Διατίθενται δύο τύποι: Ερμητικά κλειστοί ή με δοχείο διαστολής. Περιλαμβανόμενα εξαρτήματα: Για ερμητικά κλειστούς: Ηλεκτρονόμος DCMR, Tap Changer, Τροχοί κύλισης. Για Μ/Σ με δοχείο διαστολής: Buchholz, Θερμόμετρο, Αφυγρανήρας, Δείκτης στάθμης, Tap Changer. Οι Μ/Σ συνοδεύονται από πιστοποιητικό Δοκιμών σειράς.

IEC 60076-1  
EN 50588-1

Ισχύς (kVA)	Απώλειες P <sub>0</sub> (w) - P <sub>c</sub> - c(w)	Μήκος (mm)	Πλάτος (mm)	Ύψος (mm)	Βάρος Ελαίου (Kg)	Βάρος Ολικό (Kg)
100	130 - 1250	1050	550	1470	250	910
160	189 - 1710	1100	600	1500	300	1120
250	270 - 2350	1170	670	1580	355	1350
400	387 - 3250	1280	760	1640	430	1700
500	459 - 3900	1350	800	1700	470	1850
630	540 - 4600	1450	840	1800	575	2150
800	585 - 6000	1570	950	1830	655	2555
1000	693 - 7600	1620	1020	1850	700	2800
1250	855 - 9500	1670	1050	1980	810	3400
1600	1080 - 12000	1800	1100	2070	920	3750
2000	1305 - 15000	1900	1230	2220	1100	4300
2500	1575 - 18500	1970	1300	2320	1230	4900

