AVENGER

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΕΙΡΑ

POWERED TO PERFORM

AVENGER 26 4WD

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ



TURF ΕΛΑΣΤΙΚΑ



INDUSTRIAL ΕΛΑΣΤΙΚΑ

RADIAL ΕΛΑΣΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΔΥΝΑΜΗ ΜΕ ΛΙΓΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ | ΧΑΜΗΛΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

MOULAS

AVENGER 26 (ΜΕ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	
Μοντέλο / Κατασκευαστής	MVS3L2 / MITSUBISHI
Κατηγορία Ιπποδύναμης	26
Τύπος	Τετράχρονος σε σειρά
Αριθμ. Κυλίνδρων	3
Bore / Stroke (mm)	78 / 92
Στροφές Κινητήρα (RPM)	2500
Κυβισμός (cc)	1319
Σύστημα Ψύξης	Υδρόψυκτος

ΣΥΜΠΛΕΚΤΗΣ	
Τύπος	Ξηρού τύπου (Βαρέου) Μονός Δίσκος
Διάσταση Πλατό	Dia 224 mm

ΚΥΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ	
Σασμάν	Μηχανικό Κιβώτιο 12 ταχυτήτων 9F+3R

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΟΡΕΙΑΣ	ΕΜΠΡΟΣ			ΟΠΙΣΘΕΝ		
Σχέση	H	M	L	H	M	L
1	9.19	4.64	1.46	10.63	5.36	1.69
2	12.98	6.55	2.06			
3	21.35	10.78	3.39			

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ	
Τύπος	Ανοιχτού Κυκλώματος ADDC
Υδραυλική Αντλία	Γραναζωτή
Σύστημα Ζεύξης	TPL Κατηγορια IN
Ανυψωτική Ικανότητα (kg)	750

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ	
Τύπος	Υδραυλικό

ΣΥΣΤΗΜΑ PTO	
Τύπος	2 Ταχύτητες
Καρέ	Εξάγωνο (6)
Ταχύτητα (PTO)	540 @ 2500 540 E @ 2035

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΛΙΤΡΑ)	
Δεξαμενή Καυσίμου	25
Κάρτερ	3.7
Σύστημα Ψύξης	5.8
Κιβώτιο Ταχυτ. & Υδραυλικά	18±10%

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ	
Μπαταρία	12V, 65Ah
Δυναμό	12V, 65A
Μίζα	12V, 1.7 KW

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΚΤΙΝΑ ΣΤΡΟΦΗΣ	
Χωρίς Φρένα (m)	2.6

ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ	Αγροτικά Ελαστικά
Εμπρόσθια	6.00 - 12
Πίσω	8.3 - 20
Βάρος (kg)	1130

ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟ ΓΙΑ 4WD ΜΟΝΟ	
Ολική Σχέση	1:13.81
Χωρητικότητα Λαδιου (Λίτρα)	3.2 L

ΦΡΕΝΑ	
Τύπος	Μηχανικού Τύπου (Δίσκοι σε Λάδι)

ΤΥΠΟΣ ΑΨΙΔΑΣ (ΜΠΑΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ)
Οπίσθιο πτυσσόμενο

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Αγροτικά Ελαστικά
Ολικό Μήκος	2860
Πλάτος	1120
Ύψος	2570
Απόσταση απο το έδαφος	293
Μεταξόνιο	1542
Μετατρόχιο εμπρόσθιου άξονα	860
Μετατρόχιο πίσω άξονα	820

ΘΕΣΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

MOULAS

Μάνδρα Λάρισας , 41500 Ελλάδα
e-mail: info@moulas.gr | website: www.moulas.gr