



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  
ΑΠΟ ΠΤΩΣΗ

Akrobat



## **ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΠΤΩΣΗ**

### **ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ**

**EN 341/A1 Συσκευές διάσωσης (αυτόματες)**

**Μέσα κατάβασης**

**EN 353-1 Ανακόπτες πτώσης σε σταθερή  
γραμμή αγκύρωσης.**

**EN 353-2 Ανακόπτες πτώσης σε εύκαμπτη  
γραμμή αγκύρωσης**

**EN 354 Σχοινιά ασφαλείας με μέγιστο μήκος 2 m**

**EN 355 Απορροφητές ενέργειας**

**EN 358 Εξοπλισμός προστασίας για συγκράτηση  
και περιορισμό στη θέση εργασίας**

**EN 360 Ανακόπτες πτώσης επαναφερόμενου τύπου**

**EN 361 Ολόσωμες ζώνες ασφαλείας**

**EN 362 Σύνδεσμοι – κρίκοι ασφαλείας**

**EN 795/B Κινητές συσκευές αγκύρωσης, κλάσης 2**

**EN 813 Εξαρτήσεις σε καθιστή θέση**

**EN 1496 Ανυψωτικές διατάξεις διάσωσης**



**6300-151** CE EN361  
**AK002**

Ολόσωμη ζώνη ασφαλείας με ένα σημείο αγκύρωσης στην πλάτη.

**6300-161** CE EN361  
**AK003**

Ολόσωμη ζώνη ασφαλείας με δύο σημεία αγκύρωσης στην πλάτη και στο σπίθιος.



**6300-141** CE EN361 & EN358  
**AK004**

Ολόσωμη ζώνη ασφαλείας με ζώνη μέσης και ένα σημείο αγκύρωσης στην πλάτη.



**6310-101** CE EN361 & EN355

#### AKKIT04 - CONSTRUCTION KIT

KIT που περιλαμβάνει την ολόσωμη ζώνη AK003, σχοινί με απορροφητή ενέργειας AK112P και το σάκο αποθήκευσης.

Κατάλληλο για εργασίες σε σκαλωσιά.

**6310-100** CE EN361 & EN358 & EN353-2

#### AKKIT06 - KIT ΟΡΟΦΗΣ

KIT που περιλαμβάνει την ολόσωμη ζώνη AK004, τον αυτόματο ανακόπτη πτώσης, τον ρυθμιζόμενο ιμάντα, σχοινί μήκους 10m και το σάκο αποθήκευσης.

Κατάλληλο για εργασίες σε στέγη.



**6300-122 CE EN361 & EN358**

### AK60

Ολόσωμη ζώνη ασφαλείας με δύο σημεία αγκύρωσης στην πλάτη και στο στήθος και δύο πλευρικά στην ζώνη μέσος, με στήριξη πλάτης, εξοπλισμένη με ιμάντα στην πλάτη για μεγαλύτερη ευχέρεια κινήσεων.



**6300-121 CE EN361 & EN358**

### AK50

Ολόσωμη ζώνη ασφαλείας με δύο σημεία αγκύρωσης στην πλάτη και στο στήθος και δύο πλευρικά στην ζώνη μέσος, με ελαστικούς ιμάντες ώμων και θήκη για το κινητό.



**6302-006 CE EN 358**

### AK103

Σχοινί μόκους 2μ. με ρυθμιζόμενο carabiner.  
Για χρήση με την ζώνη μέσος AK10.



**6300-002 CE EN358**

### AK10

Ζώνη ασφαλείας μέσος με δύο πλευρικά σημεία πρόσδεσης.





Akrobat



**6300-201** CE EN361 & EN358

**AK55**

Ολόσωμη ζώνη ασφαλείας με ελαστικούς ρυθμιζόμενους ιμάντες για περισσότερη άνεση, με σημεία αγκύρωσης σε πλάτη και στήθος. Διαθέτει θήκη για κινητό και ένδειξη "fall indicator" στους ιμάντες που συστήνει την αντικατάσταση της ζώνης.



**6300-213** CE EN361 & EN358

### AK650

Ολόσωμη ζώνη ασφαλείας πρωτοποριακού σχεδιασμού, με στήριξη πλάτης, με ελαστικούς ιμάντες ώμων, εξοπλισμένη με ζώνη μέσος, με σημεία αγκύρωσης στην πλάτη, στο στήθος και 2 πλευρικά στη ζώνη μέσος.  
Διαθέτει ένδειξη "fall indicator" στους ιμάντες που συστήνει την αντικατάσταση της ζώνης.  
Διαθέτει αυτόματες πόρπες απελευθέρωσης, μαξιλαράκια στα πόδια, δείκτη πτώσης & θίκη για κινητό.

Akrobat



**6300-212** CE EN361 & EN358

### AK550

Ολόσωμη ζώνη ασφαλείας πρωτοποριακού σχεδιασμού, με στήριξη πλάτης, με ελαστικούς ιμάντες ώμων, εξοπλισμένη με ζώνη μέσος, με σημεία αγκύρωσης στην πλάτη, στο στήθος και 2 πλευρικά στη ζώνη μέσος.  
Διαθέτει ένδειξη "fall indicator" στους ιμάντες που συστήνει την αντικατάσταση της ζώνης.





**6002-121** CE EN 354

**AK9423**

Σχοινί ασφαλείας μήκους 1m

**6002-131** CE EN 354

**AK9424**

Σχοινί ασφαλείας μήκους 1,5m.



**6302-011** CE EN 355

**AK112S**

Σχοινί με απορροφητή ενέργειας  
μήκους 2μ,  
εξοπλισμένο με ένα άγγιστρο  
και ένα κρίκο.



**6002-001** CE EN 353-2

**AK9410**

Σχοινί μήκους 10 μέτρων  
με διάμετρο 16mm.

Κατόπιν παραγγελίας:

20μ, 30μ.

**6301-001** CE EN 355

**AK398**

Ελαστικός ιμάντας  
με απορροφητή ενέργειας,  
μήκους 2 μέτρων,  
εξοπλισμένος στα άκρα του  
με κρίκο και γάντζο.



**6005-051** CE EN 362

**AK351**

Απορροφητής ενέργειας 2 μέτρων  
με δύο άγγιστρα  
με άνοιγμα 60 mm  
κι ένα κρίκο ασφαλείας.  
Κατάλληλο για θέσεις εργασίας  
με υψηλό κίνδυνο.  
Πριν από τη χρήση του  
εξασφαλίστε ότι η απόσταση  
από το έδαφος  
είναι μεγαλύτερη από 6 m.



**6204-011** CE EN 362

**IMANTAS**

Ιμάντας θέσος, κατασκευασμένος  
από διπλής στρώσης δέρμα  
ενισχυμένο εσωτερικά με νάυλον  
για μεγαλύτερη αντοχή,  
διάρκεια και ελαστικότητα,  
μήκους 2μ., εξοπλισμένος  
στα άκρα του με 2 άγκιστρα.

Προέλευση: Αμερική.





**6301-002** CE EN 795-B

**AK80415**

Ιμάντας μήκους 1,5μ. με δύο κρίκους.

**6301-003** CE EN 795-B

**AKTL01**

Δέτης μήκους 1μ. με αντίσταση 10KN.



Akrobat



**6304-001** CE EN 362

**ΚΡΙΚΟΣ ΑΚ9427**

Σύνδεσμος ασφαλείας από ανοξείδωτο ατσάλι,  
με άνοιγμα 18mm και αντοχή 23KN.

**6304-002** CE EN 362

**ΚΡΙΚΟΣ ΑΚ9422**

Σύνδεσμος ασφαλείας από αλουμίνιο  
με άνοιγμα 22mm και αντοχή 23KN.



Akrobat

**6300-000** CE EN 362

**ΑΓΓΙΣΤΡΟ ΑΚ136**

Άγγιστρο ασφαλείας από αλουμίνιο  
με άνοιγμα 60 mm και αντοχή 23KN.



**6003-511** CE EN 353-2

### STICKRUN

Ανακόπτης πτώσης, απολύτως αυτόματος, από ανοξείδωτο ατσάλι, που ακολουθεί τον χρήστη κατά την ανάβαση και κατάβαση, και κλειδώνει αυτόματα σε περίπτωση πτώσης, για κάθετα και οριζόντια σχοινιά αγκύρωσης Ø10-12 mm, εξοπλισμένος με σχοινί 30 cm και carabiner CS20.

**6003-501** CE EN 353-2

### AK2000B

Ανακόπτης πτώσης από ανοξείδωτο ατσάλι, για χρήση στα εξής σχοινιά AK9410/20/30, κλειδώνει αυτόματα σε περίπτωση πτώσης. Δυνατότητα κλειδώματος και χειροκίνητα. Περιλαμβάνει τον απορροφητή ενέργειας και το κρίκο. Συνιστάται για χρήση σε κάθετα σχοινιά.

**6003-005**

CE EN 353-1 & EN 353-2

### KM

Ανακόπτης πτώσης, απολύτως αυτόματος, από ανοξείδωτο ατσάλι, εξοπλισμένος με σύνδεσμο carabiner CS20, για συρματόσχοινο αγκύρωσης Ø 8 mm.

**6303-010** CE EN 360

**AK9417**

Ανακόπτης πτώσης,  
επαναφερόμενου τύπου,  
μήκους 2,5μ., πολύ ελαφρύς,  
με συνθετικό προστατευτικό κέλυφος  
με μειωτήρα - απορροφητή ενέργειας,  
με 2 carabiner διπλής ασφάλειας  
από ισχυρό ανοξείδωτο ατσάλι  
για σύνδεση με σταθερό σημείο  
και την ζώνη ασφαλείας.



Akrobat



**6003-011** CE EN 360

**AKTESS035**

Ανακόπτης πτώσης  
επαναφερόμενου τύπου  
ανθεκτικός στα χτυπήματα  
με αναδιπλούμενη ταινία μήκους 3,5μ.  
Εξοπλισμένος με ένα περιστρεφόμενο  
άγκιστρο και βάρος 1,6kg.  
Η περιστρεφόμενη βαλβίδα είναι  
με δοκιμαστή χρήση,  
αν δείτε το κόκκινο  
η συσκευή θα πρέπει να αναθεωρηθεί.

Κατόπιν παραγγελίας διατίθεται σε μήκη:  
5μ.-12μ.



Akrobat



**6003-021** CE EN 360

**AKBLOCK035**

Ανακόπτης πτώσης με ατσάλινο  
συρματόσχοινο μήκους 3,5μ.  
Βάρος 2,20kg.  
Η περιστρεφόμενη βαλβίδα  
είναι με δοκιμαστή χρήση,  
αν δείτε το κόκκινο η συσκευή  
θα πρέπει να αναθεωρηθεί.

Κατόπιν παραγγελίας διατίθεται σε  
μήκη: 5μ.-10μ.-15μ.-20μ.-25μ.-30μ.





**6309-310** CE EN 795-B

### AK800

Τρίποδο αλουμινίου με τηλεσκοπικά πόδια για καλύτερη προσαρμογή στο ύψος. Εξοπλισμένο με πλάκες για να αποτελεί ένα σταθερό σημείο αγκύρωσης, με πρακτική τσάντα για εύκολη μεταφορά. Το τρίποδο παρέχει μια αντίσταση άνω αγκύρωσης έως 10 KN.

**6309-311** CE EN 1496

### AK801

Βίντζι με συρματόσχοινο για τον τρίποδα, ικανό να ανακτήσει ένα άτομο βάρους 125Kg σε κλειστούς χώρους. Χρησιμοποιείται με την συσκευή **AKBLOCK** για προστασία από πτώση.

**6009-310** CE EN 795

### MN10

Τρίποδας για κατάβαση σε φρεάτια και δεξαμενές, σχεδιασμένος έτσι, ώστε να αποτελεί ένα σταθερό και ασφαλές σημείο αγκύρωσης, φορητός, με ρυθμιζόμενα τηλεσκοπικά πόδια.