

GR		MODEL NAMES				
		AS25PBAHRA / 1U25YEGFRA	AS35PBAHRA / 1U35YEGFRA	AS50PDAHRA / 1U50MEGFRA		
SPECIFICATIONS	Ψυκτική Απόδοση (Btu/h)		8.870 (2.730-10.238)	10.920 (2.730-12.286)	17.060 (4.430-19.790)	
	Ψυκτική Απόδοση (kWatt)		2.6 (0.8-3.0)	3.2 (0.8-3.6)	5.0 (1.3-5.8)	
	Θερμική Απόδοση (Btu/h)		9.555 (2.730-10.920)	11.603 (2.730-14.330)	17.740 (4.780-20.480)	
	Θερμική Απόδοση (kWatt)		2.8 (0.8-3.2)	3.4 (0.8-4.2)	5.2 (1.4-6.0)	
	Εποχιακή Απόδοση (Σύμφωνα με EN14825)	Ψύξη	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	2.6	3.2	5.0
			Ενεργειακή Κλάση	A++	A++	A++
			SEER	6.1	6.1	6.1
			Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	149	184	287
		Θέρμανση (Μέση Ζώνη)	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	2.4	2.8	4.6
			Ενεργειακή Κλάση	A+	A+	A+
			SCOP	4.0	4.0	4.0
			Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	840	980	1,610
		Θέρμανση (Θερμή Ζώνη)	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	2.0	2.7	4.1
			Ενεργειακή Κλάση	A+++	A+++	A+++
			SCOP	5.1	5.1	5.1
			Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	549	741	1125
	Τάση/Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph)		220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	
	Ρεύμα Λειτουργίας (A)	max	6.2	7.1	11.3	
	Κατανάλωση (kW)	Ψύξη	0.8 (0.3-1.2)	0.99 (0.3-1.6)	1.55 (0.4-2.0)	
		Θέρμανση	0.75 (0.3-1.4)	0.92 (0.3-1.6)	1.4 (0.52-2.5)	
	Παροχή Αέρα (max) (m3/h)		550	600	900	
	Στάθμη Θορύβου [dB(A)]	Εσωτερική Μονάδα (Αθόρυβη/Χαμηλή/Μέση/Υψηλή)	18/28/32/37	19/29/33/37	28/35/40/44	
		Εξωτερική Μονάδα	49	50	53	
	Ηχητική Ισχύς [dB(A)]	Εσωτερική Μονάδα	54	56	57	
		Εξωτερική Μονάδα	62	63	65	
	Ικανότητα Αφύγρασης	L/h	1.0	1.3	2.0	
		L/day	24	31.2	48	
	Τύπος Συμπίεστή		ROTARY	ROTARY	ROTARY	
	Γραμμή Υγρού Γραμμή Αερίου		1/4" 3/8"	1/4" 3/8"	1/4" 1/2"	
	Παροχικά Καλώδια Εξωτερικής Μονάδας / Ασφάλειες Τήξης (Noxmm²)/(A)		3x1.5 / 10	3x1.5 / 10	3x2.5 / 16	
	Καλώδια Εντολών (Noxmm²)		4x1.5	4x1.5	4x1.5	
	Διαστάσεις (ΜxΒxΥ) (mm)	Εσωτερική Μονάδα	805x200x290	805x200x290	975x220x320	
		Εξωτερική Μονάδα	700x245x544	700x245x544	800x275x553	
	Καθαρό Βάρος (kg)	Εσωτερική/Εξωτερική	8.3/22.8	8.3/23.5	11.6/32.7	
	Ψυκτικό Υγρό/Ποσότητα (g)		R32/520	R32/530	R32/900	
	Εύρος Λειτουργίας Εξωτ. Θερμοκρασίας (°C)	Ψύξη	-10 ~ 43	-10 ~ 43	-10 ~ 43	
Θέρμανση		-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24		
FEATURES	MAIN USP	Πιστοποίηση EUROVENT				
	2ND USP	Τεχνολογία Ultraviolet Τύπου C				
	3rd USP	Αποστείρωση 56°C				
	4th USP	Απόλυτα Αθόρυβη Λειτουργία 18dB(A)				
	5th USP	Wi-Fi Standard				
		Ροή Αέρα Coanda Plus				
		Λειτουργία Αυτοκαθαρισμού				
		Ενεργειακή Κλάση A+++				
		Μέγιστη Ροή Αέρα				
		Θέρμανση 10°C				
		Έξυπνη Κατανομή Αέρα				
		Λειτουργία Θέρμανσης σε Χαμηλές Θερμοκρασίες (-15°C)				
		Λειτουργία Ψύξης σε Χαμηλές Θερμοκρασίες (-10°C)				
		Λειτουργία Ύψνου				
		Λειτουργία Turbo				
		Λειτουργία Έξυπνης Προθέρμανσης				
		Αυτόματη Κίνηση Περισίων				
		Εσωτερικός Ανεμιστήρας 5 Ταχυτήτων				
		Εξωτερικός Ανεμιστήρας 7 Ταχυτήτων				
		Αποθήκευση Θέσης Περισίδας				
		Αυτόματη Επανεκκίνηση				
		Φίλτρο Σκόνης Αέρα Υψηλής Πυκνότητας				
		Ανίχνευση Διαρροής Ψυκτικού Μέσου				
		All DC Inverter				
		R32 - Οικολογικό Ψυκτικό Υγρό				