

Γυψοσανίδες

1).Γυψοσανίδα Standard TYPE A

Δοκιμασμένη λύση. Εξαιρετική αντοχή. Κάθε φορά.

Η Standard Γυψοσανίδα Τύπου Α αποτελείται από τον πυρήνα γύψου σε συνδυασμό με ειδικά πρόσμεικτα και την αμφίπλευρη επικάλυψη από χαρτί υψηλής ποιότητας.



Εφαρμογή

- Προορίζεται για εφαρμογή σε εσωτερικά συστήματα ξηράς δόμησης για διαχωριστικές τοιχοποιίες, αυτοφερόμενες τοιχοποιίες, επενδύσεις και ψευδοροφές σε χώρους με φυσιολογικά επίπεδα υγρασίας.
- Ιδανική για εσωτερική χρήση σε χώρους με φυσιολογικά επίπεδα υγρασίας έως 60%.

Πλεονεκτήματα

- Δημιουργούν μια λεία, σταθερή και ανθεκτική επιφάνεια, έτοιμη για φινίρισμα.
- Ελαφριές και εύκολες στην κοπή και την τοποθέτηση.
- Παρέχει ένα υγιές περιβάλλον με ελεγχόμενα επίπεδα υγρασίας.

TYPE A

Πάχος : 9.5 mm | Πλάτος : 1200 mm | Μήκος : 2000 mm

Πάχος : 9.5 mm | Πλάτος : 1200 mm | Μήκος : 2500 mm

Πάχος : 9.5 mm | Πλάτος : 1200 mm | Μήκος : 2800 mm

Πάχος : 9.5 mm | Πλάτος : 1200 mm | Μήκος : 3000 mm

TYPE A

Πάχος : 12.5 mm | Πλάτος : 600 mm | Μήκος : 2000 mm

Πάχος : 12.5 mm | Πλάτος : 1200 mm | Μήκος : 2000 mm

Πάχος : 12.5 mm | Πλάτος : 1200 mm | Μήκος : 2500 mm

Πάχος : 12.5 mm | Πλάτος : 1200 mm | Μήκος : 2800 mm

Πάχος : 12.5 mm | Πλάτος : 1200 mm | Μήκος : 3000 mm

Πληροφορίες προϊόντος:

<https://www.technogipspro.com/el/products/standartna-gipsokartonena-ploskost-tip-a>

2).Γυψοσανίδα Πυράντοχη TYPE DF

Αντίσταση στη φωτιά. Άψογη αντοχή. Κάθε φορά.

Η πυράντοχη γυψοσανίδα τύπου DF παράγεται από πυρήνα γύψου και ειδική επένδυση δύσφλεκτου χαρτιού, είναι ενισχυμένη με υαλοΐνες και πηλό για βελτιωμένη αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες. Χρησιμοποιούνται για την κατασκευή τοίχων και οροφών σε χώρους με υψηλές απαιτήσεις πυροπροστασίας.



Εφαρμογή

- Η πυράντοχη γυψοσανίδα προορίζεται για εφαρμογή σε εσωτερικά συστήματα ξηράς δόμησης για διαχωριστικές τοιχοποιίες, φρεάτια, αυτοφερόμενες τοιχοποιίες, επενδύσεις και ψευδοροφές σε χώρους με υψηλές απαιτήσεις πυροπροστασίας και ηχομόνωσης όπως διάδρομοι εκκένωσης, κλιμακοστάσια, βιομηχανικοί χώροι κ.λπ.
- Ιδανική για εσωτερική χρήση σε χώρους με φυσιολογικά επίπεδα υγρασίας έως 60%.

Πλεονεκτήματα

- Υψηλή πυκνότητα γύψου στον πυρήνα για καλύτερη ηχομόνωση και σταθερότητα - Τύπος D.
- Αυξημένη αντίσταση στις υψηλές θερμοκρασίες - Τύπος F.
- Ελαφριές και εύκολες στην κοπή και την τοποθέτηση.
- Παρέχει ένα υγιές περιβάλλον με ελεγχόμενα επίπεδα υγρασίας.

TYPE DF

Πάχος : 12.5 mm | Πλάτος : 1200 mm | Μήκος : 2000 mm

Πάχος : 12.5 mm | Πλάτος : 1200 mm | Μήκος : 2500 mm

Πάχος : 12.5 mm | Πλάτος : 1200 mm | Μήκος : 2800 mm

Πάχος : 12.5 mm | Πλάτος : 1200 mm | Μήκος : 3000 mm

Πληροφορίες προϊόντος:

<https://www.technogipspro.com/el/products/ogneustoychiva-gipsokartonena-ploskost-tip-df>

3).Γυψοσανίδα Άνθυγρη TYPE H2

Ανθεκτική στην υγρασία. Άψογη αντοχή. Κάθε φορά.

Η άνθυγρη γυψοσανίδα Τύπος H2 αποτελείται από τον πυρήνα (γύψος σε συνδυασμό με ειδικά υδρόφοβα πρόσμικτα) και την επικάλυψη ειδικού χαρτιού υψηλής ποιότητας για προστασία από την υγρασία.



Εφαρμογή

- Η άνθυγρη γυψοσανίδα προορίζεται για εφαρμογή σε εσωτερικά συστήματα ξηράς δόμησης για διαχωριστικές τοιχοποιίες.
- Ιδανική για εσωτερική χρήση σε χώρους με αυξημένα επίπεδα υγρασίας έως και 70% για σύντομα χρονικά διαστήματα

Πλεονεκτήματα

- Αυξημένη αντίσταση στην υγρασία Τύπος H2.
- Έχουν όλα τα πλεονεκτήματα και τις ιδιότητες των απλών γυψοσανίδων.
- Ελαφριές και εύκολες στην κοπή και την τοποθέτηση.
- Παρέχει ένα υγιές περιβάλλον με ελεγχόμενα επίπεδα υγρασίας.
- Δημιουργεί ένα γερό και σταθερό υπόστρωμα, κατάλληλο για τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων σε χώρους με υψηλή υγρασία.

TYPE H2

Πάχος : 12.5 mm | Πλάτος : 1200 mm | Μήκος : 2000 mm

Πάχος : 12.5 mm | Πλάτος : 1200 mm | Μήκος : 2500 mm

Πάχος : 12.5 mm | Πλάτος : 1200 mm | Μήκος : 2800 mm

Πάχος : 12.5 mm | Πλάτος : 1200 mm | Μήκος : 3000 mm

Πληροφορίες προϊόντος:

<https://www.technogipspro.com/el/products/vlagoustoychiva-gipsokartonena-ploskost-tip-h2>

4).Γυψοσανίδα Άνθυγροπυράντοχη TYPE DFH2

Αντίσταση σε φωτιά και υγρασία. Άπογη αντοχή. Κάθε φορά.

Η ανθυγροπυράντοχη γυψοσανίδα Τύπου DFH2 αποτελείται από τον γύψινο πυρήνα υψηλής πυκνότητας ενισχυμένο με υαλοΐνες σε συνδυασμό με υδρόφοβα πρόσμικτα, για καλύτερη αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες και την υγρασία.



Εφαρμογή

- Η ανθυγροπυράντοχη γυψοσανίδα προορίζεται για εφαρμογή σε εσωτερικά συστήματα ξηράς δόμησης για διαχωριστικές τοιχοποιίες, αυτοφερόμενες τοιχοποιίες, φρεάτια, επενδύσεις τοίχων και ψευδοροφές σε χώρους με υψηλά επίπεδα υγρασίας για σύντομα χρονικά διαστήματα παράλληλα με υψηλές απαιτήσεις πυροπροστασίας όπως δημόσιες κουζίνες, αποδυτήρια, εργαστήρια κ.λπ

- Ιδανική για εσωτερική χρήση σε χώρους με αυξημένα επίπεδα υγρασίας έως και 70% για σύντομα χρονικά διαστήματα.

Πλεονεκτήματα

- Υψηλή πυκνότητα γύψου στον πυρήνα για καλύτερη ηχομόνωση και σταθερότητα - Τύπος D.
- Αυξημένη αντίσταση στις υψηλές θερμοκρασίες - Τύπος F.
- Αυξημένη αντίσταση στην υγρασία - Τύπος H2.
- Ελαφριές και εύκολες στην κοπή και την τοποθέτηση.
- Παρέχει ένα υγιές περιβάλλον με ελεγχόμενα επίπεδα υγρασίας.

TYPE DFH2

Πάχος : 12.5 mm | Πλάτος : 1200 mm | Μήκος : 2000 mm

Πάχος : 12.5 mm | Πλάτος : 1200 mm | Μήκος : 2500 mm

Πάχος : 12.5 mm | Πλάτος : 1200 mm | Μήκος : 2800 mm

Πάχος : 12.5 mm | Πλάτος : 1200 mm | Μήκος : 3000 mm

Πληροφορίες προϊόντος:

<https://www.technogipspro.com/el/products/ognezashitna-i-vlagoustoychiva-gipsokartonena-ploskost-tip-dfh2>

5).Γυψοσανίδα Titan Board TYPE DFH1IR

Ασφάλεια, άνεση και αντοχή. Κάθε φορά.

Η Titan Board Τύπου DFH1IR αποτελεί συνδυασμό υψηλής τεχνολογίας χαρτιού και πυρήνα γύψου υψηλής πυκνότητας, ενισχυμένο με υαλοίνες και υδροφοβικά πρόσθετα για κορυφαία πυροπροστασία, αντοχή στην υγρασία, ηχομόνωση και αντοχή στις μηχανικές κρούσεις.



Εφαρμογή

- Η γυψοσανίδα Titan Board τύπου DFH1IR με πολλαπλές εφαρμογές στα υψηλής ποιότητας συστήματα ξηρής δόμησης, όπως διαχωριστικές τοιχοποιίες, φρεάτια, επενδύσεις τοιχοποιίας και ψευδοροφές σε χώρους με υψηλές απαιτήσεις όσο αφορά την πυροπροστασία, ηχομόνωση, αντοχή στην υγρασία και υψηλά επίπεδα αντοχής σε μηχανικές καταπονήσεις. Η γυψοσανίδα είναι απολύτως κατάλληλη για χώρους με χρήση απο πολλά άτομα σε κατοικίες, δημόσια, εμπορικά, βιομηχανικά και άλλα κτίρια.
- Ιδανική για εσωτερική χρήση σε χώρους με αυξημένα επίπεδα υγρασίας έως και 90% για σύντομα χρονικά διαστήματα και εξασφαλισμένο αερισμό.

Πλεονεκτήματα

- Αυξημένη πυκνότητα γύψου στον πυρήνα για καλύτερη ηχομόνωση και σταθερότητα - τύπος D.
- Εξαιρετικές ηχομονωτικές ιδιότητες.
- Αυξημένη αντίσταση στις υψηλές θερμοκρασίες - Τύπος F.
- Υψηλότερης κατηγορίας ανθυγρότητα - τύπου H1.
- Αντοχή σε κρούσεις και γρατσουνιές - τύπου I.
- Εξαιρετικές μηχανικές αντοχές και σταθερότητα - τύπου R.
- Παρέχει ένα υγιές περιβάλλον με ελεγχόμενα επίπεδα υγρασίας.

TYPE DFH1IR

Πάχος : 12.5 mm | Πλάτος : 1200 mm | Μήκος : 2000 mm

Πάχος : 12.5 mm | Πλάτος : 1200 mm | Μήκος : 2500 mm

Πάχος : 12.5 mm | Πλάτος : 1200 mm | Μήκος : 2800 mm

Πάχος : 12.5 mm | Πλάτος : 1200 mm | Μήκος : 3000 mm

Πληροφορίες προϊόντος:

<https://www.technogipspro.com/el/products/titan-board-tip-dfh1ir>