

Τσιμεντοσανίδες

1).Τσιμεντοσανίδα **FIBRAN CEM NEXT**

Η τσιμεντοσανίδα **FIBRAN CEM NEXT** κατασκευάζεται από τσιμέντο Portland, αδρανή και άλλα ανόργανα υλικά ενισχυμένη αμφίπλευρα με υαλόπλεγμα σταθερά εγκιβωτισμένο στον τσιμεντοειδή πυρήνα.



Εφαρμογές

Η πλάκα **FIBRAN CEM NEXT** είναι ιδανική για εφαρμογές σε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή τοιχοποιιών, αεριζόμενων προσόψεων, ψευδοροφών και επενδύσεων γενικότερα. Η επιφάνεια της τσιμεντοσανίδας **FIBRAN CEM NEXT** μπορεί να εξομαλυνθεί και να χρωματιστεί ή μπορεί να χρησιμεύσει ως υπόστρωμα για επενδύσεις κεραμικών πλακιδίων ή για Σύνθετα Συστήματα Εξωτερικής Θερμομόνωσης (ETICS).

FIBRAN CEM NEXT

Πάχος : 8 mm | Πλάτος : 1200 mm | Μήκος : 2000 mm

Πάχος : 8 mm | Πλάτος : 1200 mm | Μήκος : 2400 mm

FIBRAN CEM NEXT

Πάχος : 12.5 mm | Πλάτος : 1200 mm | Μήκος : 2000 mm

Πάχος : 12.5 mm | Πλάτος : 1200 mm | Μήκος : 2400 mm

FIBRAN CEM NEXT

Πάχος : 15 mm | Πλάτος : 1200 mm | Μήκος : 2000 mm

Πάχος : 15 mm | Πλάτος : 1200 mm | Μήκος : 2400 mm

Πληροφορίες προϊόντος:

https://fibran.gr/portfolio-item/fibran-cem-next/?_gl=1*d7mmq*_up*MQ..&gclid=Cj0KCQjwhqaVBhCxAARIsAHK1tiMP8sysDXF0pRqkRD898-l1frpGUwIR3Q-X9CB9eilhl2A45nE5znkaAhHEEALw_wcB

2).Τσιμεντοσανίδα SHERA

Τσιμεντοσανίδα υψηλών αντοχών για χρήση σε εσωτερικό και εξωτερικό χώρο. Πυκνότητα περίπου 1350kg/m³ . Type NT /Category A Class 1/ Reaction to fire A1 κατά EN 12467



SHERA

Πάχος : 12 mm | Πλάτος : 1200 mm | Μήκος : 2400 mm

Πληροφορίες προϊόντος: