

1) Μονωτικά Υλικά

1.A). Εξηλασμένη Πολυστερίνη FIBRANxps ETICS GF

Οι θερμομονωτικές πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης FIBRANxps **ETICS GF** είναι σκληρές και αδιάβροχες με ανάγλυφη επιφάνεια ρομβοειδούς διαμόρφωσης (γκοφρέ) και στις δύο όψεις για την καλύτερη πρόσφυση κονιαμάτων, επιχρισμάτων και συγκολλητικών ουσιών.



Πληροφορίες προϊόντος:

https://fibran.gr/portfolio-item/fibranxps-etics-gf/?_gl=1*_h69ary*_up*MQ..&gclid=Cj0KCQjwhqaVBhCxAARIsAHK1tiMP8sysDXF0pRqkRD898-l1frpGUwIR3Q-X9CB9eilhl2A45nE5znkaAhHEEALw_wcB

1.B). Πετροβάμβακας FIBRANgeo BP-ETICS

Οι σκληρές πλάκες πετροβάμβακα FIBRANgeo **BP-ETICS** είναι φυσικά ανόργανα ινώδη μονωτικά υλικά, ιδανικά για τα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης (θερμοπρόσοψη).



Πληροφορίες προϊόντος:

https://fibran.gr/portfolio-item/fibrangeo-bp-etics/?_gl=1*_1uio7wa*_up*MQ..&gclid=Cj0KCQjwhqaVBhCxAARIsAHK1tiMP8sysDXF0pRqkRD898-l1frpGUwIR3Q-X9CB9eilhl2A45nE5znkaAhHEEALw_wcB

1.Γ). Διογκωμένη Πολυστερίνη FIBRANeps

Η διογκωμένη πολυστερίνη FIBRANeps είναι ένα ελαφρύ, θερμομονωτικό υλικό, το οποίο παράγεται με θερμοπλαστικούς κόκκους πολυστυρολίου και 98% αέρα. Με τη διογκωση τους, οι κόκκοι μεγαλώνουν και γίνονται σφαιρίδια, τα οποία κολλούν μεταξύ τους.



Πληροφορίες προϊόντος:

https://fibran.gr/the-products/%b4%ce%b9%ce%bf%ce%b3%ce%ba%cf%89%ce%bc%ce%ad%ce%bd%ce%b7-%cf%80%ce%bf%ce%bb%cf%85%cf%83%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%af%ce%bd%ce%b7-fibraneps/?_gl=1*5gf228*_up*MQ..&gclid=Cj0KCQjwhqaVBhCxAARIsAHK1tiMP8sysDXF0pRqkRD898-11frpGUwIR3Q-X9CB9eilhl2A45nE5znkaAhHEEALw_wcB

2) ΑΣΤΑΡΙΑ

2.A). Αστάρι CERESIT CT 16



Για αστάρωμα επιφανειών πριν τις καλύψουμε με σοβάδες λεπτής στρώσης, σοβάδες κ.λπ. επιστρώσεις βαφής. Διευκολύνει την εφαρμογή σοβάδων και σοβάτισμα κτιρίων από το εξωτερικό και το εσωτερικό.

- Βελτιώνει την πρόσφυση μεταξύ των στρωμάτων του συστήματος ETICS
- Χαμηλή απορρόφηση και διαπερατότητα ατμών
- Διευκολύνει την εφαρμογή του σοβά

2.B). Αστάρι MARMODOM BIOPRIMER



Υψηλής ποιότητας χαλαζιακό αστάρι υδατικής βάσης, εύκολο στην εφαρμογή, εξασφαλίζει υψηλή δύναμη συγκόλλησης μεταξύ του υποστρώματος και του επιχρίσματος. Ιδανικό για συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Το BIOPRIMER συνδυάζει βαθιά διείσδυση στο υπόστρωμα με την δημιουργία επιφανειακού «σαγρέ» φιλμ. Μπορεί να χρωματιστεί στην απόχρωση του υπερκείμενου διακοσμητικού σοβά και εξασφαλίζει το ομοιόμορφο στέγνωμα του.

3) ΚΟΛΛΕΣ ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΩΨΗΣ

3.A1). Κόλλα CERESIT THERMO UNIVERSAL



Για συγκόλληση EPS/XPS/Ορυκτοβάμβακα. Για την παραγωγή στόκου από υαλοβάμβακα ενισχυμένου με πλέγμα σε EPS/XPS/Ορυκτό μαλλί. Για τη βελτίωση της θερμομόνωσης των εξωτερικών τοίχων. Για επισκευή παλαιών και κατασκευή νέων προσόψεων.

- Περιέχει φυτικές ίνες
- Υψηλή δύναμη πρόσφυσης στο επιφανειακό στρώμα
- Ανθεκτικό στις κρούσεις

3.A2). Κόλλα **MARMODOM FL100 ST BIOPANOPLY**



Υψηλής ποιότητας ινοπλισμένο κονίαμα θερμομόνωσης με βάση το λευκό τσιμέντο, ενισχυμένο με πολυμερή και ειδικά βελτιωτικά πρόσθετα. Παρουσιάζει άριστη εργασιμότητα και μεγάλη αντοχή σε θλίψη, κάμψη και θερμοκρασιακές μεταβολές. Κατάλληλο για επικόλληση μονωτικών πλακών (EPS, XPS, WOOL) και εγκιβωτισμό υαλοπλέγματος σε σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης.

3.A3). Κόλλα **MARMODOM FL100 ST STANDARD**



Ινοπλισμένο κονίαμα θερμομόνωσης με βάση το λευκό τσιμέντο, λεπτόκοκκο, με άριστη εργασιμότητα και μεγάλη αντοχή σε θλίψη, κάμψη και θερμοκρασιακές μεταβολές. Κατάλληλο για επικόλληση θερμομονωτικών πλακών (EPS, XPS, WOOL) και εγκιβωτισμό υαλοπλέγματος σε σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Ιδανικό για το φινίρισμα της επιφάνειας πριν την εφαρμογή του τελικού επιχρίσματος.

3.A4). Κόλλα **MARMODOM FL100 ST BASIC**



Κονίαμα θερμομόνωσης με βάση το λευκό τσιμέντο, λεπτόκοκκο, με καλή εργασιμότητα και υψηλή δύναμη επικόλλησης σε κάθε είδους υπόστρωμα. Κατάλληλο για επικόλληση θερμομονωτικών πλακών (EPS, XPS, WOOL) σε συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης.

3.A5). Κόλλα **MARMODOM FL100 ST WOOL**



Υψηλής ποιότητας ινοπλισμένο κονίαμα με βάση το λευκό τσιμέντο, ενισχυμένο με πολυμερή και ειδικά βελτιωτικά πρόσθετα. Η ιδιαίτερη, κρεμώδης υφή του το καθιστά ιδανικό στις εφαρμογές που περιλαμβάνουν πετροβάμβακα σε συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Κατάλληλο για επικόλληση μονωτικών πλακών (EPS, XPS, WOOL), ιδιαίτέρως του πετροβάμβακα καθώς και για εγκιβωτισμό του υαλοπλέγματος σε σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης.

3.B). Συγκολλητικός Αφρός **SERESIT CT 84 EXPRESS PLUS**



Για στερέωση πλακών διογκωμένης και εξηλασμένης πολυστερίνης σε συστήματα θερμομόνωσης Ceresit Ceretherm και για στερέωση άλλων τύπων μονωτικών πλακών.

- Ωρίμανση μετά από περ. 2 ώρες – επιταχύνει τη διαδικασία τοποθέτησης θερμομόνωσης.
- 15% υψηλότερη συγκολλητική αντοχή από τις παραδοσιακές κόλλες τσιμέντου
- Χαμηλή δευτερεύουσα διαστολή

4) ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ

4.A).Υαλόπλεγμα λευκό 160 gr/m²



Ενισχυτικό πλέγμα fiberglass σε ρολό μήκους 50 m και πλάτους 1,0 m, που προορίζεται για την κατασκευή ενισχυμένης στρώσης στόκου σε μονωτικές πλάκες στη διαδικασία θερμομόνωσης προσόψεων υφιστάμενων και νεόδμητων κτιρίων.

- Ανθεκτικό στις επιδράσεις των αλκαλικών περιβαλλόντων
- Ανθεκτικό στο σκίσιμο και στην ολίσθηση
- Πυκνότητα 160 g/m²

5Α) ΑΚΡΥΛΙΚΟΙ ΣΟΒΑΔΕΣ

5.Α1). Έγχρωμος Ακρυλικός Σοβάς CERESIT CT 60



Διακοσμητικός σοβάς λεπτής στρώσης με πέτρινη δομή και κόκκους 1,0 mm, 1,5 mm και 2,0 mm για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

- Χαμηλή απορροφητικότητα και υψηλή ελαστικότητα
- Ανθεκτικό σε διαφορετικές ατμοσφαιρικές συνθήκες
- Διαπερατό από ατμούς και ανθεκτικό στη φθορά

5.Α2). Έγχρωμος Ακρυλικός Σοβάς CERESIT CT 60 VISAGE



Χρησιμοποιείται για την κατασκευή προσόψεων κτιρίων χρησιμοποιώντας πρότυπα που μιμούνται τούβλα κλίνκερ ή φυσικές πέτρες. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε επιφάνειες από σκυρόδεμα, παραδοσιακούς σοβάδες τσιμέντου, επιφάνειες γύψου, μοριοσανίδες, γυψοσανίδες. Στην περίπτωση των σκούρων χρωμάτων, η εφαρμογή σε πρόσθετα συστήματα θέρμανσης θα πρέπει να περιορίζεται σε μικρές επιφάνειες. Διαθέσιμο μέγεθος συσκευασίας: 25 kg

- Συνιστάται για πρότυπα
- Χαμηλή απορρόφηση και υψηλή ελαστικότητα
- Ανθεκτικό στη φθορά και στις καιρικές συνθήκες

5.A3). Έγχρωμος Ακρυλικός Σοβάς **MARMODOM BIOPLASTER**



Υψηλής ποιότητας έτοιμος προς χρήση παστώδης σοβάς, ακρυλικής βάσης. Παρουσιάζει εξαιρετική υδατοαπωθητικότητα και ανθεκτικότητα στις καιρικές μεταβολές. Διατίθεται σε όψη Décor Fine (1,0 mm), Standard (1,3 mm), Thick (1,6 mm) καθώς και Grafiato Standard (1,3mm), Thick (1,6 mm) και Rough (2,4 mm).

5.A4). Έγχρωμος Ακρυλικός Σοβάς **MARMODOM EASYROLL**



Έτοιμος προς χρήση, λεπτόκοκκος, υδροφοβικός, έγχρωμος σοβάς ακρυλικής βάσης. Λόγω της κοκκομετρίας του παρουσιάζει υψηλή ευκαμψία ενώ εξασφαλίζει υψηλή υδατοαπωθητικότητα και εξαλείφει τον κίνδυνο ρωγματώσεων. Πλεονεκτεί έναντι αντίστοιχων προϊόντων επειδή εφαρμόζεται με ρολό, όπως ένα κοινό χρώμα, με μειωμένη κατανάλωση και χρόνο εφαρμογής.

5B) ΣΙΛΙΚΟΝΟΥΧΟΙ ΣΟΒΑΔΕΣ

5.B1). Έγχρωμος Σιλικονούχος Σοβάς CERESIT CT 74



Σιλικονούχος διακοσμητικός σοβάς λεπτής στρώσης για εσωτερική και εξωτερική χρήση, μέγεθος κόκκου 1,0mm:

- Ιδιαίτερα αυτοκαθαριζόμενο, υδρόφοβο και ανθεκτικό στη βρωμιά
- Χαμηλή απορρόφηση νερού και υψηλή διαπερατότητα ατμών
- Υψηλή αντοχή, ελαστικότητα και αντοχή σε κρούση

5.B2). Έγχρωμος Σιλικονούχος Σοβάς MARMODOM SILICONE PLASTER



Κορυφαίας ποιότητας, έτοιμος προς χρήση παστώδης σοβάς, βάσεως σιλικόνης.

Εξασφαλίζει εξαιρετική υδατοαπωθητικότητα και διαπνοή των δομικών στοιχείων.

Διατίθεται σε όψη Décor Fine (1,0 mm), Standard (1,3 mm), Thick (1,6 mm) και Grafiato Standard (1,3 mm) και Rough (2,4 mm).

5Γ) ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΕΙΣ ΣΟΒΑΔΕΣ

5.Γ). Σοβάς Τελικής Στρώσης **MARMODOM DECOPLASTER**




Τσιμεντοειδής διακοσμητικός σοβάς τελικής στρώσης σε όψη **DÉCOR** ή **GRAFIATO**. Ομοιογενές, έτοιμο προς ανάμιξη βιομηχανικό προϊόν, σταθερά υψηλής ποιότητας. Έχει άριστα μηχανικά χαρακτηριστικά, παρουσιάζοντας αυξημένη αντίσταση στις ρωγματώσεις. Αποτελεί επιμέρους προϊόν των πιστοποιημένων συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης BIOPANOPLY (EPS / XPS / WOOL) ETICS της MARMODOM. Διατίθεται σε όψη:

Décor Fine (1,3 mm) και Standard (2,4 mm) και
Grafiato Fine (1,3 mm) και Standard (2,4 mm).

6) ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ

6.A). Γωνιόκρανο PVC με υαλόπλεγμα 10X15



Γωνιόκρανα PVC 10X15 cm, με επικολλημένο υαλόπλεγμα για την προστασία γωνιών και ακμών κατά την εφαρμογή συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης

- Βελτιώνουν την αισθητική των εργασιών.
- Προστατεύουν τις γωνίες από φθορές, σπασίματα κ.λ.π.

6.B). Νεροσταλάκτης PVC με υαλόπλεγμα 10X15



Τα PVC προφίλ νεροσταλάκτη με υαλόπλεγμα τα χρησιμοποιούμε για να δημιουργήσουμε σταλαγμό όταν μεταβαίνουμε από κάθετες σε οριζόντιες επιφάνειες όπως για παράδειγμα στα μπαλκόνια και στα υπέρθυρα. Αποτρέπουν την περίπτωση, να «γλείφουν» τα νερά της βροχής τις οριζόντιες επιφάνειες και να διαβρώνουν τα επιχρίσματα – και κυρίως να προξενούν βλάβες σε συνθήκες παγετού. Προστατεύουν τις οριζόντιες επιφάνειες από διάβρωση και παγετό.

6.Γ1). Βύσμα Καρφωτό με ενισχυμένη Πλαστική Καρφίδα




Το βύσμα με πλαστική καρφίδα είναι ιδανικό για τη στερέωση σκληρών πλακών μόνωση πολυστερίνης σε σκυρόδεμα, συμπαγές και διάτρητο τούβλο, ελαφρομετόν και πορομετόν, χωρίς θερμογέφυρες. Το ενιαίο βάθος τοποθέτησης για όλα τα δομικά υλικά απλοποιεί την εγκατάσταση. Αποτελείται από ένα βύσμα με ενσωματωμένο δίσκο και μια πλαστική καρφίδα. Με γρήγορη καρφωτή τοποθέτηση και μικρό βάθος διάτρησης.

6.Γ2). Βύσμα Καρφωτό με ενισχυμένη Πλαστική-Μεταλλική Καρφίδα



Το βύσμα με πλαστική - μεταλλική καρφίδα είναι ιδανικό για στερέωση σκληρών πλακών θερμομόνωσης, όπως πλάκες πολυστερίνης ή πετροβάμβακα, ελαφριές πλάκες ξυλόμαλλου σε σκυρόδεμα, κλπ.. Αποτελείται από ένα βύσμα με ενσωματωμένο δίσκο και μια πλαστική - μεταλλική καρφίδα. Το μεταλλικό μέρος της καρφίδας εγγυάται αντοχή σε υψηλά φορτία.

6.Δ). Οδηγός Εκκίνησης μονωτικών πλακών FIBRAN ALU



6.Ε). Κυκλικό Πώμα κάλυψης βυσμάτων FIBRAN CAP



Κυκλικό πώμα Εξηλασμένης πολυστερίνης - Γραφιτούχας διογκομένης πολυστερίνης - Πετροβάμβακα για την κάλυψη των βυσμάτων του συστήματος θερμοπρόσοψης