

FICHA TÉCNICA DATA SHEET FICHA TÉCNICA



LED PRO LINEAR HIGH BAY

Información general

Las luminarias Lineales LED Filux son el remplazo ideal de las tradicionales luminarias de vapor de sodio o mercurio de alta presión. Aporta un ahorro energético y permite reducir los costes de mantenimiento. No tienen elementos altamente contaminantes como el mercurio siendo totalmente ecológica.

General information

The Filux LED Linear high bays are ideal replacement for traditional high pressure mercury or sodium vapor lamps. It provides energy savings and reduces maintenance costs. It does not have highly polluting elements like mercury being, totally ecological.

Informações gerais

As campânulas lineares de LED Filux permitem a substituição ideal das luminárias tradicionais de vapor de sódio ou demercúrio de alta pressão. Permitem uma forte poupança de energia permitindo forte redução nos custos de manutenção. Não têm componentes altamente poluentes, tais como o mercúrio sendo totalmente ecológico.


Familia / Family Model/ Família	FT-4740		Bar code
	Luz calida / warm white/ Luz quente		
F4708 V2	luz neutra / neutral white / Luz neutra	5000K	
	luz fria / cool white / luz fria		

Datos de entrada / Input Data / Dados de entrada		Testing at 220V, Ta 25C°/220V,25C°	
Voltaje de entrada Input Voltage / Currency Tensão de entrada	V/Hz	110-277V, 50/60Hz	
Corriente de entrada Máx. Input Current Max Corrente de entrada Max	A		
Potencia nominal Rated Power Potência nominal	W	200	
Factor de potencia Power Factor Fator de potência	-	>0,9	
Datos resultantes / Output Data / Dados resultantes			
Voltaje de salida Drive Output Voltage [] Tensão de saída do inversor	V	33 - 50	
Corriente de salida Drive Output Current Corrente de saída do driver	mA	3,3 - 5,6	

Características ópticas / Opt. Specifications / Especificações			Testing at 220V, Ta 25C°, 20 minutes aging/220V, 25C°, 20	
Luminous Flux	5000K	Lm	28000	
Luminous Efficiency	5000K	Lm/W	140	
CCT	3000K	K		
	5000K	K	5000K	
	6000K	K		
CRI	-		>70	
Light Distribution	°		80°X120°	
SDCM	-			

Especificación general / General specification / Especificação geral			
Garantía Warranty Garantia	years	5	
Vida útil clasificada Rated Life Span Vida útil nominal	Hrs	50000	
Marca / modelo Driver Brand / Model Marca / modelo do driver	-	MEANWELL ELG	
Driver Drive Type Tipo de drive	-	OUTDOOR	
Aislamiento Isolation Level Nível de isolamento	-	DOUBLE	
Protección contra sobretensiones Surge Protection Proteção contra sobretensões	V	6KV	
THD	%	10	
Marca / modelo de LED LED Brand / Model Marca / modelo de LED	-	PHILIPS LUMILEDS 3030	
IP IP Rate Índice de Proteção	-	66	
IP del controlador/driver Driver IP Rate Velocidade do IP do controlador	-	IP65	
Resistencia al impacto Impact resistance Resistência ao impacto	-	IK09	
Ajustes de inclinación Tilt settings Ajustes de inclinação	-	SI	
Temperatura ambiente de funcionamiento Operating Ambient Temperature Temperatura ambiente de funcionamento	°C	-20° / +50°	
Humedad de almacenamiento Storage Humidity Húmidade de armazenagem	%	10 - 90	
Regulable Dimmable Regulável	-	-	
Material de la carcasa Housing Material Corpo do equipamento	-	ALUMINIO	
Color RAL Housing color RAL RAL do corpo		NEGRO MATE	

Certificación de producto / Product Certification / Certificação do produto			
Standards			
CE	YES/NO	YES	
ENAC	YES/NO	YES	

Dimensión del producto, peso / Product Dimension, Weight / Dimensão do produto, peso		
Tamaño del producto Product Size Tamanho do produto	mm	
Product dimension		A: 151,5 mm
		B: 685mm
		C: 137 mm
Peso del producto Product Weight Peso do Produto	kg	-

Información del embalaje / Packing info / Informação da embalagem		
Dimensión ctn maestra Master ctn dimension Dimensão ctn principal	cm	70*15,5*19
Peso ctn maestra Master ctn G.Weight Peso ctn principal	Kg	4,5KG
Master ctn pcs Master ctn pcs Master ctn pcs	pcs	1pcs/carton
Dimensión interior ctn Inner ctn dimension Dimensão interna ctn	cm	/
Ctn interno G.Peso Inner ctn G.Weight Peso interno G. Peso	Kg	/
PC ctn interno Inner ctn pcs PC ctn interno	pcs	1
Accesorios Accessories Acessórios	-	