



ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ DYNAMIC PICCO

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Μέχρι 10 στάσεις
- Ταχύτητα ανελκυστήρα μέχρι 2 m/sec
- Συνεργαζόμενος με απλές, τύπου Bus αυτόματες θύρες όλων των εργοστασίων
- Με LCD οθόνη νέας γενιάς για την αναλυτική καταγραφή της κατάστασης του ανελκυστήρα, τις ενδείξεις των βλαβών και την είσοδο στο menu παραμετροποίησης
- Καταγραφή στατιστικών και συμβάντων του ανελκυστήρα (μετρητής κινήσεων - διορθώσεων, βλαβών με ημερομηνία, ώρα και όροφο που συνέβησαν, τεστ A3 κ.λπ.)
- Ρολόι πραγματικού χρόνου (RTC)
- Υποστηρίζει έλεγχο του θερμικού λαδιού και κινητήρα
- Ηλεκτρονικός επιτηρητής φάσεων
- Ηλεκτρονικός έλεγχος βαλβίδων (προστασία από βραχυκυκλώματα)
- Λειτουργία αυτόματης επιτήρησης της βαλβίδας ασφαλείας A3
- Ηλεκτρονικός έλεγχος των κυκλωμάτων ασφαλείας (προστασία από βραχυκυκλώματα όλων των τύπων των θυρών)
- Δυνατότητα ελέγχου δευτερεύουσας επαφής θυρών
- Έλεγχος μέσω ανάδρασης (feedback) όλων των ρελέ ισχύος του πίνακα
- Ηλεκτρονικός έλεγχος της διαρροής ρεύματος

- Ανίχνευση της εισαγωγής σε συντήρηση από το φρεάτιο και τήρηση της προβλεπόμενης από το πρότυπο διαδικασίας επαναλειτουργίας του πίνακα
- Ενσωματωμένος αυτόματος απεγκλωβισμός στα υδραυλικά
- Μπαταρία για τον απεγκλωβισμό και τα φώτα ασφαλείας και έξυπνος φορτιστής για μεγάλη διάρκεια ζωής της μπαταρίας
- Ενσωματώνει μουσική mp3 και αναγγελιών ορόφων στα ελληνικά και αγγλικά