



INVERTER DYNAMIC SMART

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Μέχρι 16 στάσεις
- Ταχύτητα Ανελκυστήρα μέχρι 2 m/sec
- Δυνατότητα επιλογής Λειτουργίας με ένα εξωτερικό Button ή με ένα με προτεραιότητα καθόδου ή ανόδου Button ή με δύο Button ανόδου – καθόδου (Simplex)
- Δυνατότητα επικοινωνίας με τετρασύρματη καλωδίωση (4 – wire)
- Δυνατότητα Duplex Λειτουργίας
- Συνεργαζόμενος με Απλές, τύπου BUS Αυτόματες Θύρες όλων των εργοστασίων
- Με LCD οθόνη νέας γενιάς για την αναλυτική καταγραφή της Κατάστασης του Ανελκυστήρα, τις ενδείξεις των Βλαβών και την Είσοδο στο Menu Παραμετροποίησης
- Καταγραφή Στατιστικών και Συμβάντων του Ανελκυστήρα (Μετρητής Κινήσεων – Διορθώσεων, Βλαβών με ημερομηνία, ώρα και όροφο που συνέβησαν, Τεστ A3 κ.λπ.)
- Ρολόι Πραγματικού Χρόνου (RTC)
- Υποστηρίζει έλεγχο του θερμικού λαδιού και κινητήρα
- Ηλεκτρονικός Επιτηρητής Φάσεων
- Ενσωματωμένος Διακόπτης BYPASS (Σήμα για Φάρο και Σειρήνα κατά την κάθοδο)
- Ηλεκτρονικός Έλεγχος Βαλβίδων (Προστασία από Βραχυκυκλώματα)

- Λειτουργία Αυτόματης Επιτήρησης της Βαλβίδας Ασφαλείας A3
- Ηλεκτρονικός Έλεγχος των Κυκλωμάτων Ασφαλείας (Προστασία από Βραχυκυκλώματα όλων των τύπων των Θυρών)
- Δυνατότητα Ελέγχου Δευτερεύουσας Επαφής Θυρών
- Δυνατότητα Ελέγχου Δευτερεύουσας Επαφής Κλειδαριών
- Έλεγχος μέσω ανάδρασης (feedback) όλων των Ρελέ Ισχύος του πίνακα
- Ηλεκτρονικός Έλεγχος της Διαρροής Ρεύματος
- Ανίχνευση της εισαγωγής σε Συντήρηση από το Φρεάτιο και τήρηση της προβλεπόμενης από το πρότυπο διαδικασίας επαναλειτουργίας του πίνακα
- Ενσωματωμένος Αυτόματος Απεγκλωβισμός στα Υδραυλικά
- Μπαταρία για τον Απεγκλωβισμό και τα Φώτα Ασφαλείας και έξυπνος Φορτιστής για μεγάλη διάρκεια ζωής της Μπαταρίας
- Ενσωματώνει μουσική mp3 και αναγγελιών ορόφων στα ελληνικά και αγγλικά
- Δυνατότητα σύνδεσης με την πλακέτα WIFI για την επικοινωνία με τον server και κατ' επέκταση με τις συσκευές (κινητό, υπολογιστή) του Τεχνικού Γραφείου Ανελκυστήρων για ενημέρωση και ειδοποίηση για τις βλάβες του Συστήματος