



Η σειρά NEOLINE PLUS ανήκει στην κατηγορία των UPS με μονοφασική είσοδο και έξοδο. Στην σειρά περιλαμβάνονται UPS που μπορούν να τοποθετηθούν είτε επιδαπέδια (ST), είτε οριζόντια (SR), είτε και επιδαπέδια και οριζόντια (SRT). Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως ένα υψηλής αποδοτικότητας μονοφασικό ON-LINE UPS με αντιστροφέα τεχνολογίας διπλής μετατροπής και συντελεστή ισχύος εξόδου 0.9.

Παρέχει άριστη προστασία για τα κρίσιμα φορτία, εξαλείφοντας όλες τις διαταραχές του ρεύματος. Με μηδενικό χρόνο μεταγωγής, καθαρή ημιτονική τάση στην έξοδο και δυνατότητα υποστήριξης διαφορετικών φορτίων, είναι η Ιδανική λύση για μηχανογραφικές εφαρμογές , αλλά και για κάλυψη παθητικού εξοπλισμού. Στην σειρά υπάρχουν

μοντέλα από 1000VA έως 10000να με ενσωματωμένες μπαταρίες που προσφέρουν ικανοποιητική αυτονομία και υψηλή ασφάλεια. Τα UPS από 1000να έως 3000να μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο σε μικρές όσο και μεσαίες εγκαταστάσεις ενώ τα ups από 6000να έως 10000να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μεσαίες και μεγάλες εγκαταστάσεις. Κύρια χαρακτηριστικά: True On-Line UPS Οθόνη LCD πολλαπλών λειτουργιών Εκκίνηση χωρίς την ύπαρξη δικτύου Θύρες RS232 & USB, SNMP (προαιρετικά) Μπαταρίες CSB για αυτονομία έως 15min (50% φορτίο) Ενισχυμένος φορτιστής 4A (για τα μοντέλα XL) Αυτονομία στο 50% (min)10 Αυτονομία στο 100% (min)3 Τύπος Tower Επικοινωνία USB, RS232, SNMP (Optional) Ισχύς (VA)3000 Ισχύς (Watt)2700 Φάσεις (IN/OUT)Μονοφασικό (1/1) Σήμα Τάσης Εξόδου Pure Sinewave Άλλα Batteries: 6 x 12v9a